UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



TESIS

"EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL BASADA EN TRANSFER LEARNING PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO"

PARA OPTAR POR EL TITULO PROFESIONAL DE: INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

PRESENTADO POR:

BACH. LUCCIANA LOIGUINA CABALLERO ROMERO

ASESOR:

ALEX PETER ZÚÑIGA INCALLA

COASESOR:

DIEGO ISMAEL MAMANI PADILLA

ILO – PERÚ

2025

UNAM

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Folio **Nº 029**

ACTA DE SUSTENTACIÓN

I. Modalidad:

Tesis : [X]
Trabajo de Suficiencia Profesional : [ ]
Otro: ..... : [ ]

II. Documento de aprobación para la sustentación:

Resolución Consejo de Facultad 922-2025-CF-FAIN-UNAM

Fecha: 29-12-2025

III. El jurado ha dictaminado la (el) Tesis, TITULADO:

Evaluación de una red neuronal basado en Transfer Learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino

Bachiller: Lucciana Loiguina Caballero Romero

Asesor Principal: Alex Peter Zuñiga Incalla

Co-Asesor: Diego Ismael Mamani Padilla

IV. Se dictamina:

Como: aprobado por unanimidad la sustentación de manera:

Presencial [X] Virtual [ ]

Con nota: quince (15) por lo que; Sí [X] No [ ]

Opta el Título Profesional de INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA.

Siendo las 11:54 horas, del 29 de diciembre del año 2025 se procede con la firma en conformidad de lo dictaminado por el Jurado.

Presidente

Primer Miembro

Segundo Miembro

Bachiller

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mis padres, por su amor incondicional, por ser mi mayor ejemplo de esfuerzo y perseverancia, y por brindarme siempre su apoyo en cada etapa de mi vida académica y personal.

A mis hermanos, por su compañía constante y por motivarme a seguir adelante, buscando siempre ser un ejemplo para ellos.

A Dios, por concederme la fortaleza, la sabiduría y la serenidad necesarias para culminar este logro.

Y a mis amigos, por su amistad sincera, su apoyo incondicional y por acompañarme con palabras de aliento a lo largo de este proceso.

Agradecimientos

A Dios por ser mi guía, por permitirme culminar este camino con sabiduría y fortaleza, por iluminar mis decisiones y acompañarme en cada momento de duda y aprendizaje.

A mis padres, por ser mi base y mi mayor fuente de inspiración. Gracias por enseñarme que los sueños se alcanzan con constancia, esfuerzo y fe. A mis hermanos, por su cariño y por recordarme siempre el valor de seguir adelante con optimismo y determinación.

A mis asesores, por su guía, paciencia y compromiso. Su apoyo académico y humano fue fundamental para el desarrollo de esta investigación y para mi crecimiento profesional. Gracias por confiar en mí y orientarme con tanta dedicación.

Finalmente, a la Universidad Nacional de Moquegua, por brindarme las herramientas y oportunidades necesarias para formarme como ingeniera y hacer realidad este proyecto.

Resumen

El cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de mortalidad en mujeres a nivel mundial, por lo que resulta necesario investigar y desarrollar herramientas tecnológicas que fortalezcan su detección temprana. El presente estudio tiene como objetivo evaluar una red neuronal basada en transfer learning para mejorar el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino mediante la clasificación de imágenes citológicas en cuatro categorías: high squamous intraepithelial lesion, low squamous intraepithelial lesion, negative for intraepithelial malignancy y squamous cell carcinoma. La investigación es de tipo tecnológica, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental, empleando los modelos EfficientNetB0, DenseNet121, MobileNetV2 y ResNet50V2. En una primera fase, sin aplicar transfer learning, los modelos alcanzan precisiones inferiores al 80 %. Al incorporar transfer learning y fine-tuning, los resultados mejoran notablemente, obteniendo un 97.83 % de precisión y un F1-macro de 0.9491 con el modelo EfficientNetB0. Finalmente, al incluir data augmentation, el modelo EfficientNetB0 presenta una ligera disminución de precisión de 94.30 %, aunque mantiene un alto AUC-macro de 0.9950. Por lo tanto, se concluye que la combinación de transfer learning y fine-tuning favorece la clasificación de imágenes citológicas, evidenciando la eficacia de las redes neuronales profundas en la detección temprana del cáncer cervicouterino, mientras que el data augmentation contribuye a mejorar la robustez y el equilibrio de clases, a costa de una leve reducción en la precisión global.

Palabras clave: aprendizaje por transferencia, aprendizaje profundo, redes neuronales, cáncer cervicouterino, diagnóstico temprano

Abstract

Cervical cancer is one of the leading causes of mortality among women worldwide, making it essential to research and develop technological tools that strengthen its early detection. This study aims to evaluate a neural network based on transfer learning to improve the early diagnosis of cervical cancer through the classification of cytological images into four categories: high squamous intraepithelial lesion, low squamous intraepithelial lesion, negative for intraepithelial malignancy, and squamous cell carcinoma. The research is technological in nature, with a quantitative approach and a non-experimental design, employing the models EfficientNetB0, DenseNet121, MobileNetV2, and ResNet50V2. In the first phase, without applying transfer learning, the models achieved accuracies below 80%. By incorporating transfer learning and fine-tuning, the results improved significantly, achieving 97.83% accuracy and an F1-macro score of 0.9491 with the EfficientNetB0 model. Finally, when data augmentation was included, the EfficientNetB0 model showed a slight decrease in accuracy to 94.30%, although it maintained a high macro-AUC of 0.9950. Therefore, it is concluded that the combination of transfer learning and fine-tuning enhances the classification of cytological images, demonstrating the effectiveness of deep neural networks in the early detection of cervical cancer, while data augmentation contributes to improved robustness and class balance at the cost of a slight reduction in overall accuracy.

Keywords: transfer learning, deep learning, neural networks, cervical cancer, early diagnosis

INDICE

I. Planteamiento del Problema 14

1.1. Descripción y Formulación del Problema 14

1.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 14

1.1.2. Formulación del Problema de Investigación 16

1.2. Objetivos 17

1.2.1. Objetivo General 17

1.2.2. Objetivos Específicos 17

1.3. Justificación e importancia 17

1.4. Hipótesis 20

1.4.1. Hipótesis General 20

1.4.2. Hipótesis Específicas 20

1.5. Variables 21

1.5.1. Variable Independiente 21

1.5.2. Variable Dependiente 22

II. Marco Teórico 7

2.1. Antecedentes del Problema 7

2.2. Bases Teóricas 10

2.2.1. Redes Neuronales Convolucionales (CNN) 10

2.2.2. DenseNet (Densely Connected Convolutional Networks) 12

2.2.3. ResNet (Residual Networks) 13

2.2.4. MobileNet 15

2.2.5. EfficientNet 16

2.2.6. VGG16 18

2.2.7. Aprendizaje por Transferencia (Transfer Learning) 20

2.2.8. Ajuste Fino de Modelos Preentrenados (Fine Tuning) 20

2.2.9. Funciones de Activación 21

2.2.10. Algoritmos de Optimización 25

2.2.11. Dropout 30

2.2.12. Métricas 31

2.2.13. Aumento de Datos (Data Augmentation) 35

2.2.14. Técnica SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) 36

2.2.15. Transformación de Imagen 37

2.2.16. Imágenes en Color RGB 39

2.2.17. Imágenes en Escala de Grises 40

2.2.18. Cáncer de Cuello Uterino 41

2.2.19. Etiología 41

2.2.20. Fisiopatología 41

2.2.21. Factores de Riesgo 41

2.2.22. Epidemiología 42

2.2.23. Prueba de Papanicolaou (Citología Cervicovaginal) y Procedimiento 42

2.2.24. Sensibilidad y Especificidad 42

2.2.25. Impacto en la Detección Temprana 42

2.2.26. Limitaciones 43

2.2.27. Recomendaciones de Tamizaje 43

2.2.28. Diagnóstico Patológico a Través de la Prueba de Papanicolaou 43

2.2.29. Imágenes de Citología Convencional 45

2.3. Definición de Términos 46

III. Metodología 48

3.1. Tipo y Nivel de Investigación 48

3.1.1. Tipo 48

3.1.2. Nivel 48

3.2. Diseño de Investigación 49

3.3. Ámbito Temporal y Espacial 49

3.4. Población y Muestra 50

3.4.1. Población 50

3.4.2. Muestra 50

3.4.3. Conjunto de Datos de la Investigación 53

3.5. Técnicas e Instrumentos Para la Recolección de Datos 53

3.5.1. Fuente de Información Secundaria 54

3.5.2. Herramientas y Entorno de Trabajo 54

3.6. Procedimientos para el Análisis de Datos 56

3.6.1. Selección del Conjunto de Datos 58

3.6.2. Preprocesamiento de Imágenes 58

3.6.3. Aumento de Datos (Data Augmentation) 58

3.6.4. División del Dataset (Holdout) 59

3.6.5. Selección de Modelos de Deep Learning 59

3.6.6. Construcción de la Red Neuronal Basada en Transfer Learning 59

3.6.7. Entrenamiento del Modelo 60

3.6.8. Evaluación del Modelo 61

3.6.9. Comparación y Selección del Mejor Modelo 62

IV. Resultados y Discusión 63

4.1. Resultados 63

4.1.1. Ejecución del pipeline experimental 63

4.1.2. Resultados del Estudio A: Arquitectura Tradicional sin Técnicas de Aumento de Datos ni Optimización 67

4.1.3. Resultados del Estudio B: Modelos aplicando Transfer Learning y Fine-Tuning 71

4.1.4. Resultados del Estudio C: Modelos aplicando Transfer Learning, Fine-Tuning y Data Augmentation 76

4.1.5. Comparativa general y selección del modelo final 81

4.2. Discusión 83

4.2.1. Discusión 1 83

4.2.2. Discusión 2 84

4.2.3. Discusión 3 85

4.2.4. Discusión 4 86

V. Conclusiones 87

VI. Recomendaciones 89

VII. Referencias 91

VIII. Anexos 101

8.1. Matriz de Consistencia 101

8.2. Código del Estudio B: Aplicación de Transfer Learning y Fine-Tuning 102

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 11

Figura 2 13

Figura 3 14

Figura 4 16

Figura 5 18

Figura 6 19

Figura 7 22

Figura 8 23

Figura 9 24

Figura 10 25

Figura 11 39

Figura 12 40

Figura 13 51

Figura 14 52

Figura 15 52

Figura 16 53

Figura 17 57

Figura 18 64

Figura 19 64

Figura 20 65

Figura 21 66

Figura 22 67

Figura 23 68

Figura 24 70

Figura 25 71

Figura 26 72

Figura 27 74

Figura 28 75

Figura 29 77

Figura 30 77

Figura 31 80

Figura 32 81

Figura 33 101

Figura 34 102

INDICE DE TABLAS

Tabla 1..... 46

Tabla 2..... 47

Tabla 3..... 69

Tabla 4..... 69

Tabla 5..... 73

Tabla 6..... 73

Tabla 7..... 78

Tabla 8..... 79

Tabla 9..... 82

I. Planteamiento del Problema

1.1. Descripción y Formulación del Problema

1.1.1. Descripción de la Realidad Problemática

El cáncer de cuello uterino se proyecta como una de las principales causas de mortalidad por cáncer en mujeres a nivel mundial. Por ello, resulta fundamental comprender su situación en los niveles global, internacional y nacional, a fin de plantear estrategias eficaces de prevención y diagnóstico temprano.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2023), estima un aproximado de 604000 nuevos casos y 342000 muertes anuales, destacando que un 90% de las muertes se produjeron en países de ingresos bajos y medianos, donde la vacunación, detección y tratamiento son insuficientes (BGI, 2023). Por dicha razón, en agosto del año 2020, la OMS aprobó la "Estrategia Mundial para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino", estableciendo 3 objetivos globales para 2030: vacunar al 90% de las niñas contra el virus del papiloma humano (VPH) antes de los 15 años, realizar pruebas de detección al 70% de las mujeres a los 35 y 45 años, y garantizar que el 90% de las mujeres diagnosticadas con enfermedad cervicouterina reciban tratamiento adecuado (OMS World Health Organization & Jonathan Torgovnik, 2023).

A nivel internacional, se tomarán como referencia tres realidades diferentes. En el caso de Estados Unidos, donde el cáncer de cuello uterino es el tercer tipo de cáncer más común en mujeres entre 20 y 44 años, la tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino ha disminuido significativamente gracias a los programas de vacunación y pruebas como el Papanicolaou; sin embargo, persisten brechas en comunidades rurales y de bajos ingresos (National Cancer Institute, 2024). En contraste, un país que podría ser considerado ejemplar con respecto a cómo maneja este problema, es Australia, ya que, ha logrado una reducción de más del 70% en las tasas de cáncer

cervicouterino desde los años 80, gracias a políticas de vacunación masiva, detección temprana y tratamiento integral (Australian Government Department Health and Aged Care, 2023). Una situación muy diferente, es la que se afronta en la India. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevalente, con una mujer falleciendo cada ocho minutos debido a esta causa, la alta mortalidad se debe a barreras culturales, falta de concienciación y la limitada cobertura de vacunación, provocando una situación crítica de salud pública.(Anoushka Arora & Parth Sharma, 2022).

A nivel nacional, en Perú, el cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en mujeres, con más de 5000 muertes anuales, cada día 12 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino y de estas, 6 fallecen. Preocupantemente, la tasa de mortalidad ha aumentado en las últimas décadas, evidenciando las desigualdades en el acceso a la atención médica preventiva (Ministerio de Salud del Perú, 2023). A pesar de que existan pruebas gratuitas como la citología (Papanicolaou), la inspección visual con ácido acético y la prueba molecular de VPH, solo se encuentran disponibles en 15 de los 24 departamentos del país, limitando el alcance de la detección temprana de esta enfermedad (Gobierno del Perú, 2023).

Frente a esta realidad, se evidencia la necesidad de explorar soluciones tecnológicas que contribuyan a optimizar los procesos de tamizaje y diagnóstico temprano. En este sentido, la aplicación de inteligencia artificial, particularmente el procesamiento de imágenes mediante modelos de deep learning, surge como una alternativa viable para poder aportar en la identificación temprana de anomalías cervicales. Estas herramientas permiten analizar imágenes médicas con mayor precisión, disminuir la dependencia exclusiva del criterio humano, minimizar errores de interpretación y acelerar el proceso de evaluación. La integración de modelos de clasificación

basados en redes neuronales podría contribuir significativamente a mejorar los resultados diagnósticos y a fortalecer los mecanismos de apoyo a la toma de decisiones clínicas.

En resumen, la problemática expuesta demuestra la necesidad de contar con metodologías que permitan evaluar alternativas de aporte al diagnóstico desde una perspectiva técnica y reproducible. Bajo este enfoque, la presente investigación se orienta a analizar y validar un procedimiento basado en transfer learning, utilizando un conjunto de datos internacional, con el fin de establecer parámetros comparativos y un marco metodológico fiable. Este enfoque no busca representar condiciones clínicas específicas, sino generar evidencia técnica que pueda servir como punto de partida para investigaciones posteriores que empleen datos obtenidos en contextos particulares o con características poblacionales propias.

1.1.2. Formulación del Problema de Investigación

Interrogante General

¿Cómo puede una red neuronal basada en transfer learning mejorar el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino?

Interrogantes Específicas

- ¿Cuáles son los algoritmos de deep learning más efectivos para implementar una red neuronal basada en transfer learning que permita clasificar imágenes médicas para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino?
- ¿Cómo afectan las técnicas de aumento de datos al rendimiento de una red neuronal basada en transfer learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino?
- ¿Cómo mejoran las métricas de evaluación, como la precisión, sensibilidad, especificidad y F1-score, al utilizar una red neuronal basada en transfer learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Evaluar cómo una red neuronal basada en transfer learning puede mejorar el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Identificar los algoritmos de deep learning más efectivos para implementar una red neuronal basada en transfer learning que permita clasificar imágenes médicas para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino.
- Examinar cómo afectan las técnicas de aumento de datos al rendimiento de una red neuronal basada en transfer learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino.
- Evaluar cómo mejoran las métricas de evaluación, como la precisión, sensibilidad, especificidad y F1-score, al utilizar una red neuronal basada en transfer learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino.

1.3. Justificación e importancia

El cáncer de cuello uterino representa un grave problema de salud pública en todas las partes del mundo, siendo la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres, además, se registraron 604000 nuevos casos y 342000 muertes en 2020 (World Health Organization, 2020). A pesar de que esta enfermedad sea altamente prevenible mediante la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y la detección temprana a través de pruebas como el Papanicolaou, su impacto sigue siendo devastador y elevado, especialmente en ciertos países donde el acceso a servicios de salud es limitado. Al mismo tiempo, se estima que más del 85% de las muertes por cáncer de cuello uterino ocurren en países de ingresos bajos y medios, donde los sistemas de salud a menudo

carecen de la infraestructura personal capacitado y estrategias sostenibles de tamizaje (World Health Organization, 2020).

Por ejemplo, en África subsahariana, la cobertura del tamizaje es extremadamente baja, con menos del 10% de las mujeres entre 30 y 49 años habiendo recibido alguna vez una prueba de Papanicolaou (2023).

Por otro lado, en América Latina y el Caribe, regiones que tienen una de las tasas más altas de incidencia y mortalidad por cáncer cervical, se estima que solo el 40% de las mujeres en edad de riesgo tienen acceso a programas de tamizaje (2020).

En Perú, donde el cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres, las disparidades en el acceso a servicios de salud son aún más pronunciadas. En algunas regiones, menos del 30% de las mujeres en edad de riesgo han recibido pruebas de tamizaje. Además, el país enfrenta limitaciones en infraestructura, seguimiento clínico y personal especializado, lo que genera diagnósticos tardíos y una alta tasa de mortalidad (Ministerio de Salud del Perú (MINSA), 2021).

De igual modo, la falta de acceso a personal médico especializado también es un factor crítico. Un estudio publicado en The Lancet muestra que, en muchos países de ingresos bajos y medios, hay menos de 1 patólogo por cada 1 millón de habitantes, lo que hace imposible realizar diagnósticos oportunos y precisos para todas las mujeres que lo necesitan (Bray et al., 2012). Esta escasez de profesionales capacitados contribuye directamente a la alta carga de mortalidad por cáncer cervical en estas regiones.

Además, así se realice la prueba de Papanicolaou de manera efectiva, requiere un seguimiento adecuado para así obtener un resultado óptimo. Diversos estudios evidencian que incluso en casos donde se realiza el tamizaje, muchas mujeres no reciben seguimiento adecuado,

como colposcopías o biopsias, lo que reduce la efectividad del diagnóstico temprano. Un estudio realizado por (Louie et al., 2019) destaca que, en África subsahariana, menos del 40% de las mujeres con resultados de Papanicolaou anormales reciben el seguimiento adecuado dentro de un año de la prueba inicial. Esto significa que muchas mujeres con lesiones precancerosas no son tratadas a tiempo, lo que incrementa el riesgo de progresión a cáncer invasivo, disminuyendo significativamente el impacto positivo del tamizaje.

Otro factor crítico es la barrera sociocultural que impide que muchas mujeres accedan a la prueba de Papanicolaou. En algunas regiones, el estigma asociado con los exámenes ginecológicos, la falta de educación sobre la importancia del tamizaje y las creencias culturales pueden disuadir a las mujeres de someterse a la prueba. Por ejemplo, un estudio de (Liebermann et al., 2018),en comunidades rurales de América Latina encontró que más del 30% de las mujeres no se someten a la prueba de Papanicolaou debido al miedo, la vergüenza, o la falta de conocimiento sobre la prueba y su propósito.

A ello se suman los factores técnicos, la prueba de Papanicolaou depende del juicio humano para su interpretación, un aspecto que ha sido ampliamente discutido en la literatura médica, puesto que, puede llevar a errores por fatiga visual, subjetividad o sobrecarga laboral. Además de la fatiga visual, la interpretación humana, con su inevitable subjetividad, genera variaciones en los resultados. Investigaciones reportan una tasa de falsos negativos de entre 15% y 30%, lo cual representa un riesgo crítico en la atención oportuna (Toliman et al., 2018).

El tiempo requerido para procesar y evaluar una prueba de Papanicolaou es otro factor crucial que impacta la eficiencia del diagnóstico. Los retrasos en la entrega de resultados, especialmente en contextos con alta demanda y recursos limitados, afectan directamente la

eficiencia del sistema de salud. En algunos centros de América Latina, los resultados pueden tardar semanas, postergando tratamientos necesarios (Othman & Rebolj, 2019).

Ante este panorama, se considerará el desarrollo de nuevas metodologías que superen las limitaciones actuales de las pruebas convencionales, para que sean más accesibles, objetivas, rápidas y eficaces. La inteligencia artificial y, en particular, las redes neuronales basadas en transfer learning, podrían representar una alternativa prometedora para automatizar el diagnóstico de lesiones en imágenes citológicas, reduciendo errores humanos y optimizando la detección temprana.

En pocas palabras, la justificación de este estudio radica en la necesidad imperiosa de aportar soluciones tecnológicas viables que fortalezcan el sistema de tamizaje y diagnóstico del cáncer de cuello uterino, especialmente en regiones con escasos recursos. Las limitaciones actuales de la prueba de Papanicolaou, la dependencia del ojo humano, y la necesidad de un acceso más amplio y equitativo a los diagnósticos, subrayan la relevancia y urgencia de este trabajo. Se buscará demostrar cómo la aplicación de modelos basados en aprendizaje profundo puede contribuir a mejorar la precisión diagnóstica, reducir los falsos negativos y ampliar el acceso a diagnósticos oportunos, contribuyendo así a la reducción de la carga global de esta enfermedad prevenible.

1.4. Hipótesis

1.4.1. Hipótesis General

Una red neuronal basada en transfer learning mejora significativamente el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino.

1.4.2. Hipótesis Específicas

- Los algoritmos de deep learning como ResNet50 y MobileNet, al ser utilizados en una red neuronal basada en transfer learning, presentarán diferentes niveles de efectividad en la

clasificación de imágenes médicas para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino, siendo ResNet50 el que alcanzará los mejores resultados.

- El uso de técnicas de aumento de datos como rotación, traslación, escalado y la técnica smote, mejorará significativamente el rendimiento de una red neuronal basada en transfer learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino.
- La aplicación de una red neuronal basada en transfer learning mejorará significativamente las métricas de evaluación del diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino, alcanzando valores superiores al 90% en precisión, sensibilidad, especificidad y F1-score.

1.5. Variables

1.5.1. Variable Independiente

Variable independiente: Red neuronal basada en transfer learning.

Definición conceptual. Una red neuronal basada en transfer learning es entendida como un modelo de inteligencia artificial que utilizará el conocimiento previamente adquirido por una red preentrenada sobre un conjunto de datos amplio, para adaptarlo y aplicarlo en la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Según (Goodfellow Ian et al., 2016), el transfer learning permitirá reutilizar representaciones aprendidas en tareas previas para resolver nuevos problemas con conjuntos de datos más pequeños, lo cual es especialmente útil en contextos médicos donde el acceso a grandes volúmenes de datos puede ser limitado. De acuerdo con (Khan et al., 2020)menciona que este enfoque mejorará significativamente el rendimiento de clasificación, al reducir el tiempo de entrenamiento y aumentar la precisión en tareas específicas como el análisis de imágenes médicas.

Definición práctica. En términos prácticos, una red neuronal basada en transfer learning permite reutilizar conocimientos adquiridos por un modelo preentrenado en una tarea anterior para

aplicarlos a una nueva tarea con datos distintos pero relacionados. Esta técnica ha sido muy utilizada en el campo del procesamiento de imágenes médicas, puesto que se dispone de conjuntos de datos limitados. Según (Pan & Yang, 2010),el transfer learning mejora la eficiencia del aprendizaje al evitar el entrenamiento desde cero, permitiendo que el modelo aproveche representaciones previamente aprendidas en grandes conjuntos de datos, como ImageNet.

De igual manera, (Khan et al., 2020), mencionan que el uso de modelos preentrenados como ResNet, DenseNet o MobileNet permitirá poder acelerar el proceso de entrenamiento, reducirá el sobreajuste y aumentará la precisión en tareas como la detección de patologías en imágenes médicas. Esto se debe a que las primeras capas del modelo ya han aprendido características visuales generales (bordes, formas, texturas) que son reutilizables para nuevas tareas. De igual forma, (Goodfellow Ian et al., 2016), mencionan que el transfer learning será especialmente útil en contextos donde los datos etiquetados son escasos, como en el diagnóstico automatizado por imágenes, dando una base robusta para tareas de clasificación con altos niveles de exactitud y sensibilidad.

Indicadores.

- F1 Score
- Exactitud (Accuracy)
- Precisión (Precision)
- Sensibilidad (Recall) o Tasa de Verdaderos Positivos
- Área bajo la Curva ROC (AUC-ROC)
- Tasa de Falsos Positivos (False Positive Rate - FPR)

1.5.2. Variable Dependiente

Variable dependiente: Diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino.

Definición conceptual. El diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino hace referencia a la identificación oportuna de lesiones precancerosas o cancerosas en el epitelio cervical, antes de que la enfermedad progrese a etapas invasivas. Este tipo de cáncer es una neoplasia maligna que afecta principalmente a mujeres en países en desarrollo, y está asociado en el 99% de los casos de infecciones por el virus del papiloma humano (VPH) (OMS World Health Organization & Jonathan Torgovnik, 2023).

La detección temprana, ya sea mediante pruebas como el Papanicolaou o métodos basados en imágenes citológicas ha demostrado ser eficaz para reducir tanto la incidencia como la mortalidad (American Cancer Society, 2021).

Definición práctica. En este estudio, el diagnóstico temprano se operacionaliza como la identificación automatizada de características citológicas asociadas a displasias o cáncer en sí, a partir de imágenes obtenidas por citología convencional. Dichas características incluyen: hipercromasia, aumento del tamaño nuclear, irregularidades en la membrana nuclear y la presencia de células escamosas atípicas (Solomon, 2002; Doorbar, 2005; Nayar & Wilbur, 2015). Estas anomalías son criterios diagnósticos establecidos por el sistema Bethesda, ampliamente utilizado por citopatólogos a nivel mundial.

El reconocimiento de estos patrones celulares en etapas tempranas permitirá al modelo propuesto contribuir a la detección oportuna, apoyando el trabajo del especialista.

Indicadores.

- Hipercromasia: Es el oscurecimiento anormal del núcleo celular debido a una mayor cantidad de ADN, indicador común de células malignas (Doorbar, 2005).

- Aumento de Tamaño Nuclear: Es el aumento significativo en el tamaño del núcleo en comparación con las células normales, signo típico de displasia severa (Solomon, 2002).
- Irregularidades en la Membrana Nuclear: Son irregularidades que incluyen la distorsión o engrosamiento de la membrana nuclear, que puede indicar la transformación maligna de las células (Nayar & Wilbur, 2015).
- Presencia de Células Escamosas Atípicas: Son anormalidades celulares consideradas precursoras del cáncer cervical (Nayar & Wilbur, 2015)

II. Marco Teórico

2.1. Antecedentes del Problema

(Macancela et al., 2023) propusieron una solución para abordar la escasez de patólogos en la detección del cáncer de cuello uterino. El objetivo fue desarrollar un sistema automatizado de análisis de Papanicolau, utilizando aprendizaje por refuerzo profundo con la plataforma Open AI-GYM API. Metodológicamente, emplearon la red neuronal convolucional "ResNet50" para clasificar células según su malignidad. La muestra incluye 963 imágenes de pruebas de Papanicolau y un segundo conjunto de 100 imágenes, recortadas a 150x150 píxeles, provenientes de diferentes fuentes. Los resultados mostraron una precisión del 91.25% en la identificación de lesiones y células cancerosas, reduciendo significativamente la necesidad de intervención humana.

Un estudio también basado en técnicas de aprendizaje profundo para poder mejorar la precisión y clasificación de las imágenes de citología líquida es la de (Yaman & Tuncer, 2022), quienes proponen un modelo innovador de extracción de características profundas utilizando una estructura piramidal ejemplar, con el objetivo principal de detectar y clasificar células cervicales en imágenes de Papanicolau para la detección de cáncer. Utilizaron redes preentrenadas DarkNet19 y DarkNet53 en una arquitectura piramidal, extrajeron características profundas representativas de imágenes de los datasets SIPaKMeD y Mendeley LBC. Posteriormente, aplicaron el algoritmo de Análisis de Componentes de Vecindad (NCA) para reducir dimensionalidad y clasificaron las características mediante una Máquina de Vectores de Soporte (SVM). El modelo fue evaluado con validación cruzada, alcanzando una precisión del 98.26% (SIPaKMeD) y 99.47% (Mendeley LBC). Los resultados demostraron la efectividad del enfoque propuesto, destacando su potencial para mejorar el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino y reducir la dependencia de evaluaciones manuales.

Al mismo tiempo, se encuentra la investigación (Attallah, 2023), desarrolló *CerCan·Net*, un modelo de diagnóstico asistido por computadora para la clasificación automática del cáncer de cuello uterino. Utilizó redes neuronales convolucionales (MobileNet, DarkNet-19 y ResNet-18) y aprendizaje por transferencia para extraer y fusionar características profundas, optimizándolas mediante técnicas de selección para reducir la complejidad computacional. Se validó con los datasets SIPaKMeD (4049 imágenes, cinco clases) y Mendeley LBC (963 imágenes, cuatro clases). *CerCan·Net* alcanzó una precisión del 97.7% y 100%, respectivamente, superando otros modelos recientes y destacando por su precisión, rapidez y bajo costo computacional.

Otro estudio interesante fue el de (Hu et al., 2024),se proponen mejorar el rendimiento de segmentación de los bordes de los núcleos en conjuntos de datos pequeños mediante un ajuste adaptativo de píxeles, por lo que, hacen uso de un transformador adaptativo de píxeles PaTrans (Pixel Adaptive Transformer), el cual fue diseñado para mejorar la segmentación de núcleos cervicales en imágenes citológicas, especialmente en conjuntos de datos pequeños y con distribución desigual de píxeles. Este modelo introduce los módulos Consecutive Pixel Patch (CPP) y Pixel Adaptive Transformer Block (PATB), los cuales permiten mantener la coherencia semántica y enfocar la atención en píxeles relevantes, mejorando la precisión en los bordes de los núcleos. El modelo fue evaluado en tres datasets (uno propio, ISBI y Herlev), enfrentando retos como la superposición celular y la variabilidad en la calidad de las imágenes. PaTrans superó a otros métodos de segmentación, alcanzando métricas destacadas como un coeficiente Dice de 0.94 e IoU de 0.8972 en el conjunto Herlev. Además, demostró ser eficaz en la reducción del ruido de fondo y en el enfoque adaptativo sobre bordes celulares, demostrando ser una herramienta avanzada para la segmentación precisa en el diagnóstico de cáncer cervical.

Asimismo, en la investigación de (Haridas & Jayamalar, 2024), se desarrolló un sistema de detección automática de cáncer cervical basado en una red neuronal convolucional profunda (Deep CNN) con función de activación ReLU. El objetivo fue mejorar la clasificación de imágenes de Papanicolaou en etapas tempranas mediante el uso de procesamiento de imágenes avanzado y algoritmos de optimización. La metodología combinó filtros ADF, segmentación por Fuzzy C-Means y optimización con algoritmos bioinspirados como Dragonfly y Grasshopper. Se utilizaron dos conjuntos de datos: Herlev y SIPaKMeD, procesando un total de 1,883 imágenes. El modelo alcanzó una precisión del 97.8%, superando a otros clasificadores tradicionales como SVM y ELM, demostrando así mejoras en sensibilidad, especificidad y velocidad de diagnóstico. Este enfoque refuerza la utilidad de las redes neuronales profundas en el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino.

De igual forma, se encuentra el estudio muy llamativo por su resultado que es "Multi-class Cervical Cancer Classification using Transfer Learning-based Optimized SE-ResNet152 model in Pap Smear Whole Slide Images" (Krishna Prasad Battula & B. Sai Chandana, 2023), donde se desarrolló un modelo de clasificación multiclase de cáncer cervical utilizando transfer learning con la arquitectura SE-ResNet152 optimizada. El modelo fue entrenado sobre 8838 imágenes combinadas de los datasets CRIC y SIPaKMeD, logrando una precisión del 99.68%, superando ampliamente enfoques previos. Para mejorar el desempeño y abordar el desbalance de clases, el estudio incorporó técnicas como preprocesamiento morfológico, una función de pérdida sensible a los costos y ajuste de hiperparámetros mediante el algoritmo Deer Hunting Optimization (DHO). Los resultados destacan la eficacia y robustez del modelo propuesto, sugiriendo su potencial aplicación en entornos clínicos para la detección temprana del cáncer cervical.

Para finalizar, (Muksimova et al., 2024), nos mencionan en su estudio, que buscan poder mejorar el diagnóstico del cáncer cervical mediante una novedosa combinación de redes neuronales convolucionales (CNN) y aprendizaje por refuerzo, proponiendo un marco llamado CerviLearnNet. Este modelo tiene como fin capturar interacciones contextuales entre clases de objetos y optimizar la clasificación de imágenes de cáncer cervical. capturando las relaciones contextuales entre las clases de objetos presentes en las imágenes. El sistema integra un agente de aprendizaje profundo (Deep Q Network) que aprende a partir de recompensas asociadas a clasificaciones correctas. El modelo fue entrenado sobre 4966 imágenes de los datasets SIPaKMeD y Herlev, incorporando técnicas de aumento de datos como rotación, cambios de brillo y cizallamiento. CerviLearnNet alcanzó una precisión del 99.70%, superando a modelos clásicos como ResNet50, EfficientNet y VGG16. También logró una recuperación del 99.90%, una precisión de 99.36% y una especificidad del 99.35%, evidenciando su eficacia para minimizar falsos positivos y mejorar el diagnóstico temprano.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Las Redes Neuronales Convolucionales (CNN), fueron sumergidas por el informático Yann LeCun y sus colegas en el año 1980. Su investigación clave "Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition" (LeCun et al., 1989), demostró que las CNN eran capaces de aprender directamente de los datos de una imagen, siendo avance significativo en el campo de la visión por computadora.


El funcionamiento interno de una CNN consiste en una serie de capas que pueden ser convolucionales, de pooling (submuestreo) y completamente conectadas. Las capas convolucionales, aplican filtros (kernels) para extraer características locales como bordes, texturas

y patrones. Durante el entrenamiento, la red aprende a ajustar estos filtros para detectar las características más relevantes. Por parte de las capas de pooling, son utilizadas para reducir la dimensionalidad de las características extraídas por el tipo de capa anterior, permitiendo reducir la complejidad computacional y evitar el sobreajuste. Al mismo tiempo, las capas completamente conectadas, que después de todo lo realizado anteriormente, hace que las características se aplanen y se pasen a través de una o más capas completamente conectadas, actuando como un clasificador tradicional, donde combina las características para producir la salida final (Lecun et al., 1998).

La arquitectura de las CNN fue diseñada inicialmente por Yann LeCun y sus colegas, quienes desarrollaron la arquitectura LeNet. Esta arquitectura incluía una combinación secuencial de capas convolucionales, de submuestreo y capas completamente conectadas. Los diseños gráficos de LeNet y otras arquitecturas de CNN posteriores, como AlexNet, VGG, y ResNet, se han convertido en representaciones icónicas de cómo se construyen y operan las CNN (Lecun et al., 1998).

Figura 1

Arquitectura del modelo LeNet-5. Redes Neuronales Convolucionales



Nota. Este gráfico corresponde a la arquitectura de las redes neuronales convolucionales. Tomado del libro de Goodfellow I. et al., 2016, Deep Learning (Goodfellow Ian et al., 2016).

2.2.2. DenseNet (Densely Connected Convolutional Networks)


La red neuronal DenseNet fue propuesta en 2017 por los investigadores Gao Huang, Zhuang Liu, Laurens van der Maaten, y Kilian Q. Weinberger, en su estudio titulado "Densely Connected Convolutional Networks". El propósito de DenseNet era que pueda abordar problemas comunes en las redes profundas, tales como la necesidad de un alto número de parámetros y la degradación del gradiente. Su arquitectura logro resultados sobresalientes y pudo demostrar ser eficiente en términos de economía de parámetros y rendimiento (Huang et al., 2017).

Con respecto a su arquitectura, se caracteriza por tener una conexión densa entre capas, DenseNet conecta cada capa directamente con todas las capas posteriores, lo que significa que la salida de cada capa pasa a ser una entrada para las capas siguientes, fomentando el reúso de características y promoviendo el flujo del gradiente a través de la red. Este enfoque permite a DenseNet aprovechar eficazmente las características de bajo nivel aprendidas en etapas anteriores, combinándolas con representaciones de alto nivel, lo que mejora la capacidad de generalización de la red. Además, la arquitectura incorpora bloques de transición entre grupos de capas densamente conectadas, que sirven para reducir la dimensionalidad y mantener un control sobre la complejidad del modelo (Goodfellow Ian et al., 2016).

En la estructura original, presentada en el artículo de 2017, se incluyeron diferentes configuraciones de DenseNet (como DenseNet-121, DenseNet-169, DenseNet-201) que varían en profundidad y número de capas. Estas variantes fueron ilustradas mediante diagramas estructurales que muestran claramente la organización de los bloques densos y las capas de transición, destacando la modularidad y eficiencia de la arquitectura (Huang et al., 2017).

Figura 2

Arquitectura del modelo DenseNet con tres capas densas



Nota. Este gráfico corresponde a la arquitectura del modelo DenseNet con tres capas. Tomado del libro de Goodfellow I. et al., 2016, Deep Learning (Goodfellow Ian et al., 2016).

2.2.3. ResNet (Residual Networks)

ResNet fue desarrollado por los investigadores Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, y Jian Sun en 2015, en su estudio titulado "Deep Residual Learning for Image Recognition" (He et al., 2016). Lo que se quería lograr con ResNet, era poder abordar el problema de degradación del rendimiento que se produce al entrenar redes neuronales muy profundas con características complejas, donde añadir más capas no necesariamente mejora los resultados y, en algunos casos, los empeora.


La característica principal de ResNet es la incorporación de "bloques residuales." Lo que permite a la red ser capaz de aprender funciones residuales con respecto a la entrada original de cada bloque. Cada bloque residual incluye un atajo ("skip connection") que salta una o más capas, permitiendo que la entrada inicial se pase directamente a la salida del bloque, esto facilita el flujo del gradiente y evita el desvanecimiento de este durante el entrenamiento, haciendo posible entrenar redes significativamente más profundas sin pérdida de precisión. Al mismo tiempo, ResNet puede tener diferentes profundidades, como ResNet-50, ResNet-101, y ResNet-152, donde los números indican la cantidad de capas en la red (He et al., 2016).

La arquitectura original de ResNet fue diseñada por Kaiming He y su equipo. En el artículo de 2015, presentaron diferentes configuraciones de la arquitectura, con diagramas que ilustran

cómo se implementan los bloques residuales y las conexiones de salto. Desde su aparición, ResNet se ha convertido en una de las arquitecturas más utilizadas en tareas de clasificación de imágenes debido a su profundidad eficiente y alta precisión (He et al., 2016).

Figura 3

Arquitectura del modelo ResNet



Nota. Este gráfico corresponde a la arquitectura del modelo ResNet. Tomado del libro de Goodfellow I. et al., 2016, Deep Learning (Goodfellow Ian et al., 2016).

2.2.4. MobileNet

Fue introducido por Andrew G. Howard y su equipo de Google en 2017 con el artículo titulado "MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications" (Howard et al., 2017). La creación de MobileNet se dio debido a la necesidad de poder implemnatr redes neuronales convolucionales (CNNs) que sean eficientes y que pudieran ser ejecutadas en dispositivos con recursos limitados, como teléfonos móviles y dispositivos embebidos. Puesto que, muchas de las CNNs más precisas requerían una gran cantidad de poder computacional.


MobileNet se caracteriza por su enfoque innovador en la construcción de redes convolucionales ligeras y eficientes. La arquitectura de MobileNet se basa en la idea de separar las operaciones de convolución estándar en dos pasos. Primero contamos con las convoluciones separables en profundidad (Depthwise Separable Convolutions), la cual divide la convolución tradicional en dos capas: una capa convolucional de profundidad que aplica un solo filtro a cada canal de entrada y una capa convolucional punto a punto que combina las salidas de la primera capa, reduciendo la cantidad de cálculos. Además, MobileNet introduce dos hiperparámetros de anchura y resolución, donde introduce donde de estos que uno será el multiplicador de anchura y el otro el multiplicador de resolución, que permiten controlar la cantidad de filtros en cada capa y la resolución de entrada, respectivamente, balanceando así la precisión y eficiencia computacional (Howard et al., 2017).

La arquitectura original de MobileNet fue diseñada por el equipo de Google, y fue presentada con diagramas detallados en su trabajo original. Estos diagramas muestran cómo las convoluciones separables en profundidad están organizadas en capas sucesivas y cómo se integran

con otros elementos como capas de agrupación y capas totalmente conectadas para formar una red completa (A. G. Howard et al., 2017).

Figura 4

Capas Convolucionales del modelo MobileNets



Nota. Este gráfico corresponde capas convolucionales del modelo MobileNets. Tomado del estudio de Howard A. et al., 2017, MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications (Howard et al., 2017).

2.2.5. EfficientNet

Esta arquitectura fue introducida por Mingxing Tan y Quoc V. Le, investigadores de Google AI, en el artículo titulado "EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks" en 2019 (Tan & Le, 2019). EfficientNet surgió como una respuesta a los desafíos relacionados con el escalamiento de modelos de redes neuronales, por lo que su

arquitectura aborda este desafío mediante la técnica de compound scaling, que escala de manera equilibrada las tres dimensiones clave de la red: profundidad, anchura y resolución de entrada. Este enfoque coordinado permite optimizar el rendimiento del modelo sin incurrir en el costo de recursos computacionales desproporcionados (Tan & Le, 2019).

EfficientNet utiliza una versión modificada del bloque Mobile Inverted Bottleneck Convolution (MBConv), el cual es una innovación derivada de MobileNetV2. Los bloques MBConv son la base de su eficiencia, le permiten reducir el número de parámetros sin comprometer el rendimiento. A través de una combinación de convoluciones separables por profundidad y capas de expansión y proyección, EfficientNet reduce el consumo de memoria y computación (Tan & Le, 2019).

La versión base de EfficientNet, llamada EfficientNet-B0, se optimizó usando una técnica automatizada llamada Neural Architecture Search (NAS), desarrollada por los mismos autores (Tan & Le, 2019). Este proceso de búsqueda encontró la configuración óptima para el diseño de la arquitectura inicial, que luego sirvió como punto de partida para el escalamiento a versiones más grandes (B1-B7), aplicando el enfoque de compound scaling (Tan & Le, 2019).

La eficiencia de EfficientNet reside en cómo escala de manera uniforme. En lugar de simplemente hacer más profunda o ancha la red, como en enfoques anteriores, EfficientNet ajusta simultáneamente los tres factores (profundidad, anchura y resolución), lo que reduce la complejidad y permite un mejor rendimiento con menos recursos (Tan & Le, 2019).

Figura 5

Arquitectura del modelo EfficientNet




Figure 2. **Model Scaling.** (a) is a baseline network example; (b)-(d) are conventional scaling that only increases one dimension of network width, depth, or resolution. (e) is our proposed compound scaling method that uniformly scales all three dimensions with a fixed ratio.

Nota. Este gráfico corresponde a la arquitectura del modelo EfficientNet. Tomado del estudio de Tan M. & Le Q., 2019, *EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks* (Tan & Le, 2019).

2.2.6. VGG16

VGG16 es una red neuronal convolucional (CNN) creada por el equipo de investigación del Visual Geometry Group (VGG) de la Universidad de Oxford, liderado por Karen Simonyan y Andrew Zisserman. Fue introducida en 2014 en su artículo "Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition" (Simonyan & Zisserman, 2014).La motivación detrás de su desarrollo era para participar en la competición de clasificación de imágenes ImageNet y siendo reconocida por su simplicidad y profundidad, logrando un excelente rendimiento en tareas de reconocimiento de imágenes.


VGG16 nace de la necesidad de mejorar la precisión en las tareas de clasificación de imágenes mediante una mayor profundidad de la red. Por tal motivo, Simonyan y Zisserman propusieron aumentar la profundidad, utilizando un diseño simple con capas convolucionales

pequeñas (de 3x3), lo que permitió construir redes más profundas con un menor número de parámetros (Simonyan & Zisserman, 2014). VGG16 es una red "profunda" compuesta por 16 capas, de las cuales 13 son capas convolucionales y 3 son capas completamente conectadas (fully connected). Las capas convolucionales utilizan filtros pequeños de 3x3, y las capas de agrupación (max pooling) reducen la resolución de las imágenes de manera controlada, permitiendo que la red capture características locales y globales. Esta arquitectura termina con dos capas completamente conectadas seguidas por una capa softmax que realiza la clasificación final (Simonyan & Zisserman, 2014).

Un aspecto clave de VGG16 es su simplicidad: a pesar de ser más profunda que las redes anteriores, utiliza parámetros fijos y uniformes en cada capa convolucional, facilitando su implementación. Sin embargo, su principal desventaja es el alto número de parámetros (138 millones), lo que hace que sea costosa en términos de memoria y tiempo de procesamiento (Simonyan & Zisserman, 2014).

Figura 6

Arquitectura del modelo VGG16



Nota. Este gráfico corresponde a la arquitectura del modelo VGG 16. Tomado del estudio de Simonyan K. & Zisserman A., 2014, Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition (Simonyan & Zisserman, 2014).

2.2.7. Aprendizaje por Transferencia (Transfer Learning)

El transfer learning o aprendizaje por transferencia es una técnica dentro del campo del deep learning, el cual permite reutilizar el conocimiento aprendido por un modelo previamente entrenado en una tarea para aplicarlo en una nueva tarea relacionada. Esta estrategia resulta ser especialmente útil en contextos donde los datos disponibles son limitados, ya que permite reducir de manera significativa el tiempo de entrenamiento y como también mejora la precisión del modelo sin necesidad de grandes volúmenes de datos etiquetados (Pan & Yang, 2010). En el caso del diagnóstico médico mediante imágenes, el transfer learning ha demostrado ser efectivo al aprovechar redes preentrenadas en grandes bases de datos como ImageNet, adaptándolas luego a tareas específicas como la detección de lesiones cervicales. Esta reutilización del conocimiento no solo permite acelerar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, sino que también mejora su capacidad de generalización en problemas clínicos complejos (Weiss et al., 2016).

2.2.8. Ajuste Fino de Modelos Preentrenados (Fine Tuning)

El fine-tuning o ajuste fino es una técnica complementaria al aprendizaje por transferencia (transfer learning) que consiste en reentrenar parcialmente las capas superiores de un modelo preentrenado para adaptarlo mejor a una nueva tarea específica (Goodfellow Ian et al., 2016). En lugar de congelar todas las capas del modelo base, se descongelan algunas capas profundas, permitiendo que los pesos se actualicen de acuerdo con las características del nuevo conjunto de datos (Zhuang et al., 2021).

Este proceso permite que el modelo conserve el conocimiento general adquirido en grandes bases de datos como ImageNet, pero a la vez aprenda características más especializadas del nuevo dominio (J. Howard & Ruder, 2018). De esta manera, el fine-tuning mejora la capacidad de generalización y la precisión, especialmente en contextos donde el conjunto de datos es limitado (Yosinski, 2014).

En el ámbito médico, esta técnica ha demostrado ser particularmente útil, ya que permite ajustar modelos preentrenados en imágenes naturales a datos biomédicos sin requerir grandes volúmenes de imágenes etiquetadas (Tajbakhsh et al., 2016). Por lo que, el fine-tuning se consolida como una estrategia eficaz para optimizar redes neuronales profundas en tareas de diagnóstico, segmentación y clasificación de imágenes médicas, como las citologías cervicales.

2.2.9. Funciones de Activación

Función sigmoidal. La función sigmoidal es una función de activación comúnmente usada en redes neuronales artificiales, principalmente en las capas de salida cuando se trata de problemas de clasificación binaria (Goodfellow Ian et al., 2016). Esta función transforma una entrada escalar x en un valor en el rango de (0,1), lo que permite interpretar el resultado como una probabilidad (Haykin, 2009).


La función sigmoidal está definida por la siguiente ecuación matemática:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Donde e es el número de Euler, y x es el valor de entrada. La función tiene un comportamiento suave y no lineal, lo que permite que la red neuronal aprenda relaciones complejas. A medida que el valor de x aumenta, la salida de la función se aproxima a 1, y cuando x disminuye, la salida tiende a 0. Esto es útil para restringir los valores de salida de una neurona en un rango interpretable (Haykin, 2009).

Figura 7

Función Sigmoidal



Nota. Este gráfico corresponde a la función Sigmoidal. Elaboración propia.

Función ReLU (rectified linear unit). La función de activación ReLU (Rectified Linear Unit) es ampliamente utilizada en redes neuronales modernas, especialmente en redes profundas (Goodfellow Ian et al., 2016). ReLU activa solo neuronas que tienen un valor de entrada positivo, mientras que desactiva aquellas con valores negativos, introduciendo un no linealidad crucial para el aprendizaje (Glorot & Bengio, 2010).


La función ReLU está definida matemáticamente de la siguiente manera:

$$f(x) = \max(0, x)$$

Esto significa que para cualquier entrada x, si x≥0, la función devuelve x, pero si x<0, devuelve 0. Esta simplicidad computacional permite que la función ReLU sea mucho más eficiente que otras funciones de activación como la sigmoidal (Glorot & Bengio, 2010).

Figura 8

Función ReLu



Nota. Este gráfico corresponde a la función ReLU. Elaboración propia.

Función Tanh (tangente hiperbólica). La función tanh (abreviación de tangente hiperbólica) es otra función de activación ampliamente utilizada en redes neuronales, especialmente en redes recurrentes (Goodfellow Ian et al., 2016). Es una función no lineal que transforma los valores de entrada en un rango entre -1 y 1, lo que la hace útil cuando se requiere normalizar las salidas y trabajar con valores negativos (Haykin, 2009).


La función tanh está definida por la siguiente ecuación matemática:

$$\tanh(x) = \frac{e^{x} - e^{-x}}{e^{x} + e^{-x}}$$

Donde “e” es el número de Euler y x es el valor de entrada. La función tanh es similar a la sigmoidal, pero, en lugar de transformar los valores en el rango de (0,1), lo hace en (−1,1). Esto significa que tanh centra las entradas alrededor de cero, lo que puede facilitar el aprendizaje al evitar ciertos problemas de sesgo en las activaciones (Haykin, 2009).

Figura 9

Función Tanh



Nota. Este gráfico corresponde a la función Tanh. Elaboración propia.

Función softmax. La función Softmax es una función de activación utilizada en la capa de salida de redes neuronales para problemas de clasificación multiclase (Goodfellow Ian et al., 2016). Transforma un conjunto de valores reales en probabilidades, donde cada salida representa la probabilidad de que una entrada pertenezca a una de las clases. El uso de Softmax es crucial cuando se necesita que la suma de todas las salidas sea igual a 1, facilitando la interpretación de los resultados como probabilidades (Bishop, 2006).


La función Softmax para una entrada z con n clases se define como:

$$f(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^{n} e^{z_j}}$$

Donde z es la i-ésima entrada al vector de salida, y e es la base de los logaritmos naturales (número de Euler). La fórmula asegura que la suma de todas las salidas sea igual a 1, haciendo que cada valor se interprete como una probabilidad (Bishop, 2006).

Figura 10

Distribución de probabilidades usando Softmax



Nota. Este gráfico corresponde a distribución de probabilidades usando Softmax. Elaboración propia.

2.2.10. Algoritmos de Optimización

Estimación de momento adaptativo (ADAM). Este método calcula la tasa de aprendizaje para cada parámetro al almacenar el decaimiento exponencial de los gradientes cuadrados de primer orden (Kingma & Ba, 2014). Es un algoritmo de optimización estocástica que se basa en estimaciones adaptativas de momentos de órdenes inferiores. Su eficiencia computacional radica en su bajo consumo de memoria, lo que lo hace ideal para problemas con gradientes ruidosos o dispersos. Es ampliamente utilizado para analizar propiedades de convergencia, mostrando resultados superiores en la optimización convexa (Shindjalova, Prodanova, & Svechtarov, 2014).

Los resultados empíricos indican que Adam tiene un buen desempeño en la práctica y se compara favorablemente con otros métodos estocásticos (Kingma & Ba, 2014).

Las fórmulas para la estimación de momentos son las siguientes:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2$$

Aquí, m_t y v_t son las estimaciones del primer momento (media) y del segundo momento (varianza) de los gradientes, respectivamente. Estos valores tienden a estar sesgados hacia 0 en los primeros tiempos y presentan una tasa de descomposición cercana a 1 en β_1 y β_2 (Kingma & Ba, 2014).

Para corregir estos sesgos, se realizan estimaciones ajustadas en cada momento:

$$\widehat{m}_t = \frac{m_t}{(1 - \beta_1^t)}$$

$$\hat{v}_t = \frac{v_t}{(1 - \beta_2^t)}$$

Descenso de gradiente estocástico (SGD). El algoritmo Stochastic Gradient Descent (SGD) es uno de los métodos de optimización más básicos y ampliamente utilizados en el entrenamiento de redes neuronales (Bottou, 2010). A diferencia del Gradient Descent tradicional, que calcula el gradiente basado en todo el conjunto de datos, el SGD actualiza los parámetros de manera más frecuente, utilizando solo un subconjunto de los datos, lo que reduce significativamente el tiempo de cómputo y permite que el modelo reaccione más rápidamente a los cambios en el gradiente (Ruder, 2016).

El proceso se basa en la actualización iterativa de los parámetros del modelo mediante las siguientes fórmulas (Bottou, 2010):

$$\Delta w_t = -n g_t$$

$$w_{t+1} = w_t + \Delta w_t$$

Donde:

- ηes la tasa de aprendizaje.
- g_t es el gradiente calculado en el tiempo t.

En este esquema, el gradiente $g_t$se calcula sobre un solo ejemplo o un minibatch de datos, lo que resulta en una actualización ruidosa pero eficiente. El ruido presente en las actualizaciones permite escapar de mínimos locales, lo que puede ser ventajoso para ciertos problemas no convexos, como el entrenamiento de redes neuronales profundas (Ruder, 2016).

Root means square propagation (RMSprop). El algoritmo de optimización RMSprop elimina la necesidad de ajustar manualmente la tasa de aprendizaje, ya que lo hace de manera automática (Hinton et al., 2012).

Primero, se calcula el promedio exponencial del cuadrado del gradiente

gt, el cual representa la proyección o componente del gradiente en la dirección del parámetro que se desea actualizar (Hinton et al., 2012).

Las fórmulas involucradas son:

$$v_t = pv_{t-1} + (1-p)g_t^2$$

$$\Delta w_t = -\frac{n}{\sqrt{v_t + \epsilon}}\, g_t$$

$$w_{t+1} = w_t + \Delta w_t$$

Dónde:

- n es la tasa de aprendizaje inicial.
- v_t es el promedio exponencial de los cuadrados de los gradientes.
- g_t es el gradiente en el tiempo t.

Estos cálculos permiten encontrar el promedio exponencial y localizar el gradiente más reciente, usando ponderaciones de gradientes anteriores y ajustando automáticamente la tasa de aprendizaje por parámetro. En otras palabras, el algoritmo optimiza buscando el mínimo local y ajustando los parámetros para reducir el tamaño de los pasos de gradiente (Hinton et al., 2012).

Adam weight decay (AdamW). El algoritmo AdamW es una variante del optimizador Adam que introduce una corrección importante en la forma en que se aplica la regularización L2 o weight decay (Loshchilov & Hutter, 2017). En los métodos tradicionales, como Adam, el peso de decaimiento se mezcla con el término de actualización del gradiente, lo que puede llevar a una subóptima convergencia, especialmente en redes neuronales profundas (Kingma & Ba, 2014). AdamW soluciona este problema separando el término de weight decay del cálculo del gradiente, lo que mejora la estabilidad y precisión de las actualizaciones de los parámetros (Loshchilov & Hutter, 2017).

Las fórmulas involucradas en AdamW son (Loshchilov & Hutter, 2017):

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2$$

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}, \qquad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t}$$

$$w_{t+1} = w_t - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} - \eta \lambda w_t$$

Donde:

- m_t es el promedio exponencial del gradiente.
- v_t es el promedio exponencial del cuadrado del gradiente.
- $\hat{m}_t$ y $\hat{v}_t$ son los valores corregidos por sesgo.
- η es la tasa de aprendizaje.

- λ es el factor de decaimiento de peso (weight decay).
- ϵ es un valor pequeño para evitar divisiones por cero.

En AdamW, el término $\eta\lambda w_t$ se encarga explícitamente del decaimiento de peso, y no interfiere con las actualizaciones de gradiente. Esta separación entre la regularización y la optimización permite que los modelos aprendan de manera más efectiva, ya que no distorsiona los gradientes calculados (Loshchilov & Hutter, 2017).

AMSGrad. El algoritmo AMSGrad es una variante del optimizador Adam diseñada para mejorar la estabilidad y convergencia en el entrenamiento de redes neuronales profundas (Reddi et al., 2018).

A diferencia de Adam, que puede fallar en la convergencia debido a la disminución del segundo momento, AMSGrad mantiene un control estricto sobre los valores máximos históricos de los promedios móviles del gradiente.

La diferencia principal entre Adam y AMSGrad está en cómo se actualiza el segundo momento v_t, que en AMSGrad se ajusta según el valor máximo observado hasta ese punto (Reddi et al., 2018):

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2$$

$$\hat{v}_t = \max(\hat{v}_{t-1}, v_t)$$

$$w_{t+1} = w_t - \eta \frac{m_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon}$$

Donde:

- m_t es el promedio móvil del gradiente.
- v_t es el promedio móvil de los cuadrados del gradiente.

- $\hat{v}_t$ es el valor corregido que utiliza el máximo histórico del promedio móvil del cuadrado del gradiente.
- η es la tasa de aprendizaje.
- ϵ es un valor pequeño para evitar divisiones por cero.

Este ajuste hace que AMSGrad mantenga una mayor estabilidad en la tasa de aprendizaje, lo que evita que el modelo se estanque o diverja, un problema que puede ocurrir con Adam cuando los valores de los momentos decrecen rápidamente (Reddi et al., 2018).

2.2.11. Dropout

Dropout es una técnica de regularización ampliamente utilizada en redes neuronales para prevenir el sobreajuste (overfitting), al desactivar aleatoriamente una fracción de neuronas durante el entrenamiento (Goodfellow Ian et al., 2016) (Srivastava et al., 2014)

Durante el entrenamiento, se aplica el siguiente cálculo con dropout activado: Entrenamiento (Dropout activado):

$$y_i = f(\frac{1}{p} \sum_{j \epsilon \mathrm{N}} W_{ij} \cdot x_j \cdot r_j)$$

Donde:

- p es la probabilidad de retener una neurona.
- r_j es una variable aleatoria binaria que determina si la neurona jjj se activa (1) o se apaga (0).
- N es el conjunto de neuronas de la capa anterior.
- W_{ij} son los pesos entre las neuronas i y j.
- f es la función de activación.

En la inferencia, todas las neuronas están activas y se usa:

$$y_i = f(\sum_{j \epsilon \mathrm{N}} W_{ij} \cdot x_j)$$

El factor de escalado $\frac{1}{p}$ compensa las neuronas desactivadas para mantener la escala de activación. Esta técnica mejora la capacidad del modelo para generalizar a nuevos datos(Srivastava et al., 2014).

2.2.12. Métricas

F1 score. Es una métrica utilizada para evaluar el rendimiento de un modelo de clasificación, especialmente en escenarios donde las clases están desbalanceadas (Sokolova & Lapalme, 2009). Esta métrica combina dos medidas fundamentales, la Precisión y la Sensibilidad (Recall), en un solo valor, proporcionando un equilibrio entre ambas. Si alguna de estas medidas es muy baja, el F1 Score será también bajo, lo que ayuda a reflejar la debilidad del modelo en casos donde puede haber un alto número de falsos negativos o falsos positivos (Van Rijsbergen, 1979).

La fórmula para el F1 Score es:

$$F1 = 2 \times \frac{Precisión \times Recall}{Precisión + Recall}$$

Donde:

$$Precisión = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

El F1 Score varía entre 0 y 1, donde un valor de 1 indica el mejor rendimiento posible, es decir, que el modelo ha logrado un equilibrio perfecto entre Precisión y Recall. Es especialmente relevante en problemas donde la clase positiva es rara o cuando el costo de los falsos positivos y falsos negativos es alto (Sokolova & Lapalme, 2009).

Recall (sensibilidad). El Recall, también conocido como Sensibilidad o Tasa de Verdaderos Positivos, es una métrica que mide la capacidad de un modelo para identificar correctamente todas las instancias positivas dentro de un conjunto de datos (Powers, 2011). En otras palabras, Recall nos indica cuántos de los ejemplos que realmente pertenecen a la clase positiva fueron correctamente clasificados por el modelo. Es una métrica crucial en problemas donde el objetivo es minimizar los falsos negativos, es decir, cuando es más importante identificar correctamente los casos positivos, incluso si se predicen algunos falsos positivos (Davis & Goadrich, 2006).

La fórmula para calcular el Recall es:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

El Recall toma valores entre 0 y 1. Un valor de Recall cercano a 1 indica que el modelo tiene una alta capacidad para identificar las instancias positivas, mientras que un valor cercano a 0 implica que el modelo está fallando en identificar correctamente estas instancias (Powers, 2011). Esta métrica es de especial importancia en aplicaciones como el diagnóstico médico, donde no identificar un caso positivo (por ejemplo, una enfermedad) puede tener consecuencias graves (Powers, 2011).

Precisión. También conocida como Precisión o Tasa de Verdaderos Positivos, es una métrica clave en la evaluación del rendimiento de un modelo de clasificación, particularmente en problemas donde la clase positiva es de gran interés (Sokolova & Lapalme, 2009). La Precisión mide la proporción de instancias correctamente clasificadas como positivas sobre el total de instancias predichas como positivas. En otras palabras, indica cuántas de las predicciones positivas hechas por el modelo son verdaderamente correctas, ayudando a evaluar la exactitud de las predicciones positivas del modelo (Powers, 2011).

La fórmula para calcular la Precisión es:

$$Precisión = \frac{TP}{TP + FP}$$

El valor de la Precisión varía entre 0 y 1, donde 1 representa una clasificación perfecta de todas las predicciones positivas sin errores. Un valor bajo de precisión indica que el modelo está generando un alto número de falsos positivos, es decir, clasificando incorrectamente muchas instancias negativas como positivas (Sokolova & Lapalme, 2009). Es importante destacar que la Precisión se complementa con el Recall en problemas de clasificación. Mientras que la Precisión se centra en qué tan exactas son las predicciones positivas, el Recall se enfoca en qué tan bien se identifican todas las instancias positivas (Powers, 2011).

Accuracy. La Accuracy, o Exactitud, es una métrica ampliamente utilizada para evaluar el rendimiento de los modelos de clasificación (Powers, 2011). Esta métrica mide la proporción de predicciones correctas sobre el total de predicciones realizadas, proporcionando una visión general de la capacidad del modelo para clasificar correctamente tanto las instancias positivas como las negativas. Es una medida simple y directa de qué tan bien el modelo ha hecho sus predicciones en comparación con los valores reales (Sokolova & Lapalme, 2009).

La fórmula para calcular la Accuracy es:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

El valor de la Accuracy varía entre 0 y 1, donde 1 indica un rendimiento perfecto, es decir, que el modelo ha clasificado correctamente todas las instancias (Powers, 2011).

AUC (área bajo la curva ROC). El AUC (Area Under the Curve), o Área Bajo la Curva, es una métrica que evalúa la capacidad de un modelo binario para distinguir entre clases, midiendo

el área bajo la curva ROC (Bradley, 1997). Esta curva relaciona la Tasa de Verdaderos Positivos (TPR) con la Tasa de Falsos Positivos (FPR) a diferentes umbrales de decisión (Fawcett, 2006).

La Curva ROC se construye variando el umbral de decisión del modelo y representando en el eje Y el Recall (Tasa de Verdaderos Positivos) y en el eje X la Tasa de Falsos Positivos (False Positive Rate) (Fawcett, 2006). El AUC se refiere al área total que queda bajo esta curva, lo que permite evaluar el rendimiento del modelo en todos los posibles umbrales de decisión (Bradley, 1997).

La fórmula para la Tasa de Falsos Positivos (FPR) es:

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

La Tasa de Verdaderos Positivos (TPR), o Recall, es:

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

Un valor de AUC de 0.5 indica que el modelo tiene un rendimiento equivalente al de una clasificación aleatoria, mientras que un valor de AUC de 1.0 indica que el modelo tiene una capacidad perfecta para distinguir entre las clases. En general, cuanto más cerca esté el AUC de 1, mejor será el rendimiento del modelo (Fawcett, 2006).

Matriz de confusión (falsos positivos, falsos negativos). La matriz de confusión es una herramienta esencial para evaluar modelos de clasificación, ya que permite comparar las predicciones del modelo con los valores reales, identificando aciertos y errores (Sokolova & Lapalme, 2009). La matriz de confusión incluye cuatro componentes clave: Verdaderos Positivos (TP), Verdaderos Negativos (TN), Falsos Positivos (FP) y Falsos Negativos (FN) (Powers, 2011).

La estructura de la matriz de confusión es la siguiente:

$$\begin{bmatrix} TP & FP \\ FN & TN \end{bmatrix}$$

Fórmulas clave:

Tasa de Falsos Positivos (FPR): mide la proporción de instancias negativas que fueron clasificadas incorrectamente como positivas.(Powers, 2011)

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

Tasa de Falsos Negativos (FNR): mide la proporción de instancias positivas que fueron clasificadas incorrectamente como negativas (Powers, 2011).

$$FNR = \frac{FN}{FN + TP}$$

Además de ofrecer información detallada de los errores, la matriz sirve como base para métricas como precisión, recall y F1-score (Powers, 2011).

2.2.13. Aumento de Datos (Data Augmentation)

El data augmentation o aumento de datos es una técnica esencial en el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo, especialmente en tareas relacionadas con el procesamiento de imágenes. Su objetivo principal es poder aumentar artificialmente la cantidad y diversidad del conjunto de datos original mediante la aplicación de transformaciones como rotaciones, escalados, traslaciones, volteos horizontales o verticales, cambios de brillo, entre otros (Shorten & Khoshgoftaar, 2019). Estas modificaciones permiten que el modelo aprenda a reconocer las características relevantes de las imágenes de manera más robusta, evitando el sobreajuste (overfitting) y mejorando su capacidad de generalización.

En el contexto médico, donde frecuentemente existe una limitación en la cantidad de imágenes disponibles, debido a razones éticas, legales o logísticas, el data augmentation se convierte en una herramienta esencial para fortalecer el desempeño de los modelos de clasificación. Diversos estudios han demostrado que esta técnica es especialmente efectiva cuando

se combina con métodos como transfer learning, ya que permite adaptar modelos preentrenados a nuevos dominios con pocos datos reales (Perez, 2017). En el diagnóstico del cáncer de cuello uterino, aplicar aumentos de datos sobre imágenes citológicas puede contribuir a la detección de patrones morfológicos, mejorando así la sensibilidad y especificidad del sistema automatizado.

2.2.14. Técnica SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique)

El desequilibrio de clases es un problema que se presenta en muchas tareas de clasificación, especialmente en el ámbito médico, donde los casos positivos suelen representar una proporción pequeña frente a los negativos. Por tal motivo, este desbalance puede generar que los modelos de aprendizaje automático presenten un sesgo hacia la clase mayoritaria, afectando así la capacidad del modelo para detectar correctamente. En este contexto, la técnica SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) ha sido ampliamente utilizada como una solución efectiva. Introducida por (Chawla et al., 2002), SMOTE consiste en generar nuevas instancias sintéticas de la clase minoritaria, en lugar de simplemente replicarlas, mediante una interpolación entre una muestra y sus vecinos más cercanos de la misma clase. Este enfoque ayuda a mejorar la capacidad del modelo para aprender los patrones de la clase minoritaria, reduciendo el sobreajuste y mejorando métricas como la sensibilidad y el F1-score.

Aplicado en proyectos de diagnóstico por imágenes médicas, SMOTE ha demostrado ser una técnica valiosa para balancear datasets en los que hay muy pocas muestras de pacientes con diagnósticos positivos, como en el caso del cáncer de cuello uterino. Al incorporar datos sintéticos en el entrenamiento, los modelos pueden ser más equitativos al momento de clasificar, incrementando así la confianza en los resultados obtenidos (Fernández et al., 2018). En conjunto con otras estrategias como el aumento de datos, SMOTE se convierte en una herramienta poderosa dentro del pipeline de preprocesamiento para modelos de deep learning.

2.2.15. Transformación de Imagen

En el ámbito de la inteligencia artificial y la visión por computadora, la transformación de imágenes se refiere a la modificación de una imagen mediante operaciones matemáticas con el fin de mejorar su calidad, extraer características relevantes o prepararla para su procesamiento posterior (González & Woods, 2018). Entre las técnicas más comunes están las transformaciones geométricas (rotación, escalado, traslación), las transformaciones de intensidad (ajuste de brillo y contraste) y las transformaciones espaciales, que permiten manipular píxeles en función de su relación con otros píxeles vecinos (Jain, 1989).

Rotación. La rotación es una transformación geométrica fundamental en procesamiento de imágenes que consiste en girar una imagen respecto a un punto, generalmente el origen de coordenadas o el centro de la imagen (Sonka et al., 2014). Este proceso altera la orientación de los objetos en la imagen sin modificar su forma, tamaño o contenido (González & Woods, 2018).

La rotación se formaliza matemáticamente mediante matrices de transformación. Para rotar un punto (x, y) en el plano 2D por un ángulo θ en sentido antihorario alrededor del origen, se utiliza la siguiente ecuación matricial (Sonka et al., 2014):

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cos(\theta) & -sin(\theta) \\ sin(\theta) & cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Donde (x' y y′) son las coordenadas del punto después de la rotación, y θ es el ángulo de rotación.

Escalado. El escalado es una transformación geométrica que modifica el tamaño de una imagen mediante la alteración proporcional de las coordenadas de sus píxeles (Jain, 1989). Es esencial en visión por computadora, especialmente en la normalización de entradas para modelos de aprendizaje automático (González & Woods, 2018).

Matemáticamente, el escalado de un punto (x, y) en una imagen se describe mediante la siguiente fórmula:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Donde s_x y s_y son los factores de escalado en los ejes x e y, respectivamente, y (x' y y′) son las nuevas coordenadas después del escalado. Si $s_x = s_y$, el escalado es uniforme, manteniendo las proporciones originales. Si $s_x \neq s_y$, se produce un escalado no uniforme que puede distorsionar la imagen(Jain, 1989).

- s_x es el factor de escalado en el eje horizontal (x). Si s_x>1, la imagen se amplía horizontalmente; si 0<s_x<1, la imagen se reduce en ese eje.
- s_y es el factor de escalado en el eje vertical (y). Similarmente, s_y>1 amplía la imagen verticalmente, y 0<s_y<1la reduce.

Traslación. La traslación es una transformación geométrica que desplaza todos los píxeles de una imagen en una dirección determinada, sin modificar su forma, tamaño u orientación (Sonka et al., 2014). Esta operación es útil para mover objetos dentro de una imagen o ajustar su posición dentro de un marco de referencia (González & Woods, 2018).

Matemáticamente, la traslación de un punto (x, y) se describe de la siguiente manera (Sonka et al., 2014):

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + t_x \\ y + t_y \end{pmatrix}$$

Donde:

- (x' y y′) son las nuevas coordenadas del punto después de la traslación.
- t_x es el desplazamiento en el eje x (horizontal).
- t_y es el desplazamiento en el eje y (vertical).


2.2.16. Imágenes en Color RGB

Las imágenes RGB utilizan tres canales de color: rojo, verde y azul, donde cada canal representa la intensidad de ese color en un rango de 0 a 255. Combinando estos valores se pueden generar millones de colores, permitiendo una representación rica y detallada (González & Woods, 2018).

Las imágenes RGB utilizan tres canales de color: rojo, verde y azul, donde cada canal representa la intensidad de ese color en un rango de 0 a 255. Combinando estos valores se pueden generar millones de colores, permitiendo una representación rica y detallada (González & Woods, 2018).

Figura 11

Esquema de cubo de colores RGB



Nota. Este gráfico corresponde al esquema en forma de cubo de colores RGB. Tomado del libro de Gonzáles R. & Woods R., 2018, Digital Image Processing (González & Woods, 2018)

2.2.17. Imágenes en Escala de Grises

Las imágenes en escala de grises contienen un solo canal de intensidad luminosa, con valores que van del negro (0) al blanco (255), a diferencia de las imágenes RGB que tienen tres canales (González & Woods, 2018).


Se generan aplicando una fórmula ponderada que considera la sensibilidad del ojo humano a los colores:

$$Grayscale = 0.2989 \times R + 0.5870 \times G + 0.1140 \times B$$

Estas imágenes son ampliamente usadas en diagnóstico médico, ya que eliminan el color y permiten que los algoritmos se enfoquen en las variaciones de intensidad, esenciales para detectar anomalías (González & Woods, 2018).

Figura 12

Representación de escala de grises con diferentes



a b
c d

FIGURE 6.20 (a) Grayscale image in which intensity (in the horizontal band shown) corresponds to average monthly rainfall. (b) Colors assigned to intensity values. (c) Color-coded image. (d) Zoom of the South American region. (Courtesy of NASA.)

Nota. Este gráfico corresponde una representación de escala de grises. Tomado del libro de Gonzáles R. & Woods R., 2018, Digital Image Processing (González & Woods, 2018)

2.2.18. Cáncer de Cuello Uterino

El cáncer de cuello uterino es una neoplasia que se origina en el epitelio del cérvix y constituye una de las principales causas de muerte en mujeres, especialmente en países en desarrollo. Se origina a través de la transformación de las células epiteliales en lesiones precursoras que pueden progresar de forma lenta y evolucionar hacia un cáncer in situ o un cáncer invasor, donde las células malignas atraviesan la membrana basal (Ministerio de Salud del Perú, 2023).

2.2.19. Etiología

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la causa principal del cáncer de cuello uterino, siendo responsable del 99% de los casos (Ministerio de Salud del Perú, 2023). Este virus es transmitido predominantemente a través del contacto sexual, y aunque la mayoría de las infecciones por VPH se resuelven espontáneamente, aquellas que persisten, especialmente con los genotipos 16 y 18, pueden progresar a cáncer.(Ministerio de Salud del Perú, 2023).

2.2.20. Fisiopatología

El proceso fisiopatológico del cáncer de cuello uterino comienza con la infección persistente por VPH de alto riesgo puede originar displasias cervicales, que evolucionan hacia cáncer invasivo si no se tratan. Este proceso puede tomar de 10 a 20 años, lo que resalta la importancia de la detección temprana (Ministerio de Salud del Perú, 2023).

2.2.21. Factores de Riesgo

Además del VPH, existen varios factores que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino, tales como (Ministerio de Salud del Perú, 2023):

- Inicio temprano de la actividad sexual.
- Múltiples parejas sexuales.
- Consumo de tabaco.

- Sistema inmunológico debilitado, como en el caso de infecciones por VIH.

2.2.22. Epidemiología

A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino es el cuarto más frecuente entre mujeres. En Perú, representa el 24.1% de los casos de cáncer femenino. Cada cinco horas muere una mujer por esta enfermedad, con mayores tasas de mortalidad en Loreto, Huánuco y Ucayali (Ministerio de Salud del Perú, 2023).

2.2.23. Prueba de Papanicolaou (Citología Cervicovaginal) y Procedimiento

La prueba de Papanicolaou, también conocida como citología cervicovaginal, es uno de los métodos de detección más utilizados para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino y sus lesiones precursoras. Esta técnica, desarrollada por el doctor George Papanicolaou, ha sido crucial para reducir la mortalidad por cáncer cervical desde su implementación en programas de salud pública a nivel mundial. Consiste en recolectar células del cérvix, extenderlas en una lámina, fijarlas y analizarlas microscópicamente para identificar anormalidades que puedan indicar displasias (lesiones precancerosas) o cáncer (Ministerio de Salud del Perú, 2023).

2.2.24. Sensibilidad y Especificidad

La sensibilidad de la prueba de Papanicolaou varía entre el 50% y el 80%, lo que significa que no detecta todos los casos de lesiones precancerosas. Sin embargo, su alta especificidad permite identificar con precisión las lesiones cuando están presentes. (Ministerio de Salud del Perú, 2023)

2.2.25. Impacto en la Detección Temprana

El Papanicolaou ha demostrado ser eficaz en la reducción de la mortalidad por cáncer de cuello uterino, especialmente cuando se realiza de manera regular. Este examen puede detectar

cambios celulares anormales muchos años antes de que se conviertan en cáncer invasivo, lo que permite un tratamiento temprano y efectivo (Ministerio de Salud del Perú, 2023) .

2.2.26. Limitaciones

Una de las principales es la posibilidad de resultados falsos negativos, debido a una toma inadecuada de la muestra o errores en la interpretación. Además, en zonas rurales o con acceso limitado a servicios de salud, las mujeres a menudo no reciben un seguimiento adecuado después del examen, lo que puede llevar a diagnósticos tardíos (Ministerio de Salud del Perú, 2023).

2.2.27. Recomendaciones de Tamizaje

Según la Guía de Práctica Clínica para la Prevención y Manejo del Cáncer de Cuello Uterino del Ministerio de Salud, se recomienda iniciar el tamizaje a los 30 años y repetir la prueba cada tres años. En caso de resultados anormales, se sugieren pruebas adicionales como colposcopia o pruebas moleculares para el VPH (Ministerio de Salud del Perú, 2023).

2.2.28. Diagnóstico Patológico a Través de la Prueba de Papanicolaou

El diagnóstico patológico basado en la prueba de Papanicolaou es fundamental para identificar lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino. El patólogo juega un rol clave en la interpretación de las muestras celulares recolectadas mediante la citología cervicovaginal, identificando cambios morfológicos en las células del cuello uterino que pueden indicar displasias o cáncer in situ (Ministerio de Salud del Perú, 2023). Este proceso es esencial para el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de la enfermedad.

Proceso de interpretación. Las células recolectadas se fijan en una lámina y se tiñen con la técnica de Papanicolaou, permitiendo su visualización microscópica (Ministerio de Salud del Perú, 2023). El patólogo evalúa alteraciones morfológicas como:

- Hipercromasia (aumento en la coloración del núcleo),

- Aumento del tamaño nuclear,
- Irregularidades en la membrana nuclear,
- Presencia de células escamosas atípicas.

Estas alteraciones indican displasia cervical, la cual puede progresar a cáncer si no se detecta y trata a tiempo (Ministerio de Salud del Perú, 2023).

Clasificación de los resultados. El sistema de clasificación más utilizado por los patólogos para interpretar los resultados de la prueba de Papanicolaou es el Sistema Bethesda. Este sistema permite categorizar las anomalías citológicas en diferentes grados (Ministerio de Salud del Perú, 2023):

- Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US/ASC-H): Células atípicas que no necesariamente indican displasia, pero requieren seguimiento.
- Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LIEBG): Indica la presencia de células con cambios causados por la infección del VPH. Es considerada una lesión precancerosa temprana que puede resolverse espontáneamente o progresar.
- Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (LIEAG): Lesión más grave que tiene una mayor probabilidad de progresar a cáncer si no es tratada.
- Carcinoma escamoso: Presencia de células cancerosas invasivas, lo que confirma un diagnóstico de cáncer cervical

Limitaciones del diagnóstico patológico. Aunque la prueba de Papanicolaou es una herramienta valiosa, su precisión depende en gran parte de la calidad de la muestra y la interpretación del patólogo. Los falsos negativos pueden surgir por errores técnicos, muestreo deficiente o lectura incorrecta (Ministerio de Salud del Perú, 2023).

2.2.29. Imágenes de Citología Convencional

La citología convencional, utilizada en la prueba de Papanicolaou, genera imágenes microscópicas que son fundamentales para el diagnóstico temprano de las lesiones cervicales. Estas imágenes, obtenidas a partir de las células recolectadas del cuello uterino, permiten al patólogo identificar cambios morfológicos en las células que podrían ser indicativos de displasia o cáncer. La interpretación visual de estas imágenes es clave para determinar el estado de salud del epitelio cervical (Ministerio de Salud del Perú, 2023).

Procedimiento y obtención de imágenes. Durante el examen, se recolectan células del cuello uterino con una espátula o cepillo. Luego se fijan en una lámina, se tiñen con la técnica de Papanicolaou, y se examinan bajo el microscopio. Esta tinción permite observar claramente alteraciones como hipercromasia, células multinucleadas o anomalías en la membrana nuclear (Ministerio de Salud del Perú, 2023) .

Características de las imágenes en citología convencional. Las imágenes citológicas permiten diferenciar con nitidez entre células normales, atípicas y malignas (Ministerio de Salud del Perú, 2023):

- Células normales: Tienen un núcleo de tamaño pequeño, citoplasma uniforme y bien definido, sin alteraciones significativas en su estructura.
- Células atípicas: Núcleo agrandado, formas irregulares, hipercromasia, mayor proporción núcleo-citoplasma. Pueden indicar lesiones intraepiteliales.
- Células malignas: Núcleo anormal, membranas irregulares, disposición celular desorganizada. Son indicativas de carcinoma escamoso.

2.3. Definición de Términos

Tabla 1

Definición de términos para la variable uno, Red neuronal basada en transfer learning.

Siglas/Término	Significado
ANN	Red Neuronal Artificial (Artificial Neural Network)
CNN	Red Neuronal Convolucional (Convolutional Neural Network)
MLP	Perceptrón Multicapa (Multilayer Perceptron)
HNN	Red Neuronal Híbrida (Hybrid Neural Network)
IA	Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence)
ML	Aprendizaje Automático o Machine Learning (Machine Learning)
DL	Aprendizaje Profundo (Deep Learning)
GPU	Unidad de Procesamiento Gráfico (Graphics Processing Unit)
Backpropagition	Retropropagación (algoritmo utilizado para entrenar redes neuronales mediante la corrección de errores)
Overfitting	Sobreajuste (cuando un modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento, perdiendo generalización)

Tabla 2

Definición de términos para la variable dos, Diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino.

Siglas/Término	**Significado**
CCU	Cáncer de Cuello Uterino
VPH	Virus del Papiloma Humano (Human Papillomavirus)
PAP	Prueba de Papanicolaou
LIEBG	Lesión Intraepitelial Escamosa de Bajo Grado
LIEAG	Lesión Intraepitelial Escamosa de Alto Grado
CIS	Carcinoma In Situ
NIC	Neoplasia Intraepitelial Cervical (grado de severidad de las lesiones precancerosas)

III. Metodología

3.1. Tipo y Nivel de Investigación

El presente estudio será de tipo tecnológico y de nivel aplicativo, con un diseño no experimental y un enfoque cuantitativo. Se orientará al desarrollo de una solución con inteligencia artificial, específicamente una red neuronal basada en transfer learning, para contribuir al diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino mediante el análisis automatizado de imágenes citológicas.

3.1.1. Tipo

Según (Hernández Sampieri et al., 2018), la investigación tecnológica se enfoca en la aplicación del conocimiento científico para el diseño e implementación de soluciones prácticas a problemas reales. En este caso, se desarrollará un modelo basado en redes neuronales con técnicas de transfer learning, que permitirá fortalecer los procesos de detección médica en etapas tempranas.

En cuanto al enfoque cuantitativo, este se justificará en la necesidad de medir objetivamente el desempeño de la red neuronal propuesta y analizar su eficacia en el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino. Según (Hernández Sampieri et al., 2018), el enfoque cuantitativo será fundamental para investigaciones en las que se busca probar hipótesis mediante la recolección y análisis de datos numéricos, lo cual permitirá obtener resultados medibles y replicables, mediante métricas específicas como la precisión, sensibilidad, especificidad y F1-score.

3.1.2. Nivel

La investigación será de nivel aplicativo, puesto que buscará aplicar conocimientos ya existentes en inteligencia artificial y procesamiento de imágenes médicas para poder resolver un

problema concreto de salud pública. Este nivel tiene como objetivo la implementación de soluciones que generen un impacto directo y práctico en el entorno (Hernández Sampieri et al., 2018).

3.2. Diseño de Investigación

El diseño de esta investigación será no experimental, debido a que no se manipularán de manera directa las variables como tal, ni tampoco se asignarán de forma aleatoria los datos. En lugar de eso, se utilizarán imágenes citológicas provenientes de bases de datos ya existentes, sobre las cuales se aplicará el modelo desarrollado para evaluar su eficacia en el diagnóstico temprano. Según (Hernández Sampieri et al., 2018), este tipo de diseño se aplica cuando el fenómeno se observa tal y como ocurre en su contexto natural, sin introducir modificaciones deliberadas por parte del investigador.

3.3. Ámbito Temporal y Espacial

El desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo entre los meses de septiembre y noviembre del año 2025.

En cuanto al ámbito espacial, el estudio se desarrolló en dos entornos complementarios. Por un lado, está el Centro de Salud de Ilo – EsSalud, donde se obtuvo información contextual sobre el cáncer de cuello uterino y los procedimientos clínicos asociados a su diagnóstico. Por otro lado, la fase de implementación técnica se realizó en el Laboratorio de Procesamiento de Imágenes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de Moquegua, utilizando recursos computacionales adecuados para el entrenamiento y evaluación de modelos de aprendizaje profundo aplicados al análisis de imágenes citológicas.

3.4. Población y Muestra

3.4.1. Población

Esta investigación, estará compuesta por un total de 963 imágenes citológicas de células cervicales provenientes del conjunto de datos Mendeley LBC, el cual se encuentra disponible públicamente en la plataforma Mendeley Data. Estas imágenes han sido clasificadas en cuatro tipos de lesiones cervicales, de acuerdo con la citología convencional (Hussain, 2019):

- Negativo para lesión intraepitelial o malignidad (NILM).
- Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LSIL).
- Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL).
- Carcinoma de células escamosas (SCC).

Estas clases reflejan distintas etapas en el desarrollo del cáncer de cuello uterino, desde un estado normal hasta una condición maligna, lo que permitirá evaluar el rendimiento del modelo propuesto en diferentes escenarios clínicos.

Según (Hussain et al., 2019), este dataset se ha utilizado en múltiples investigaciones para desarrollar y evaluar modelos de inteligencia artificial aplicados al diagnóstico médico.

3.4.2. Muestra

En este estudio, se empleará la totalidad de la población como muestra, es decir, las 963 imágenes disponibles en el conjunto de datos utilizados. Este enfoque es válido en investigaciones aplicadas con poblaciones finitas y definidas, como es el caso de los conjuntos de datos médicos digitales (Hernández Sampieri et al., 2018).

Al mismo tiempo, en el contexto del aprendizaje automático, utilizar toda la base de datos disponible contribuye a maximizar la capacidad del modelo de aprendizaje profundo para generalizar, mejorar su rendimiento y reducir el riesgo de sesgo (Mendoza & Martínez, 2017). Por

lo tanto, el uso completo del dataset permitirá entrenar y validar el modelo propuesto con una mayor diversidad de patrones celulares reales.

Para ofrecer una mejor comprensión del conjunto de datos utilizado, en las siguientes figuras se muestran ejemplos de imágenes correspondientes a cada una de las clases consideradas, así como muestras pertenecientes a los subconjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Estas ilustraciones permiten apreciar de manera general la variabilidad presente en las imágenes y la dificultad asociada al proceso de clasificación.

A continuación, se presentan ejemplos correspondientes a cada clase diagnosticada incluida en el dataset:

Figura 13

High Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL)




Figura 14

Low Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL)




Figura 15

Negative for Intraepithelial Malignancy (NILM)





Figura 16

Squamous Cell Carcinoma (SCC)



3.4.3. Conjunto de Datos de la Investigación

El conjunto de datos Mendeley LBC contiene imágenes citológicas obtenidas mediante la prueba de Papanicolaou en base líquida. Este recurso fue creado con el objetivo de apoyar el desarrollo de modelos automatizados de diagnóstico, especialmente en la detección de lesiones precancerosas y cancerosas del cuello uterino.

Las imágenes han sido etiquetadas por expertos en citopatología, y se caracterizan por mostrar atributos diagnósticos clave como hipercromasia, aumento de tamaño nuclear e irregularidades en la membrana nuclear (Hussain et al., 2019). Estas características serán esenciales para entrenar el modelo basado en aprendizaje profundo.

3.5. Técnicas e Instrumentos Para la Recolección de Datos

Para el presente estudio, la recolección de datos se realizará mediante fuentes de datos secundarias, utilizando conjuntos de datos públicos que contienen imágenes citológicas de células cervicales, que permitirán entrenar, validar y evaluar el modelo de red neuronal basado en transfer

learning. A continuación, se describen las técnicas e instrumentos utilizados para acceder, almacenar y procesar dichos datos:

3.5.1. Fuente de Información Secundaria

Se utilizarán conjuntos de datos preexistentes que contienen imágenes citológicas de células cervicales. Estos datasets han sido creados y publicados por diversas instituciones y plataformas científicas que han sido validados en investigaciones previas relacionadas con el diagnóstico automatizado del cáncer de cuello uterino. El uso de fuentes secundarias se justifica por la calidad, accesibilidad y estructuración de los datos, que facilitarán el análisis sin necesidad de realizar recolección primaria, reduciendo costos y tiempos de ejecución (Hernández Sampieri et al., 2018).

Se empleará el repositorio de Mendeley Data, el cual ofrece acceso a diversos conjuntos de datos científicos. En este estudio se utilizará el conjunto de datos de Mendeley LBC que contiene imágenes de pruebas de Papanicolaou en base líquida (LBC), empleadas para detectar células anormales en el cuello uterino. Este dataset ha sido utilizado en varios estudios previos para evaluar modelos de inteligencia artificial en el diagnóstico de cáncer cervical, lo que respalda su calidad y fiabilidad (Hussain et al., 2019).

El uso de este conjunto de datos permitirá entrenar, validar y evaluar el modelo propuesto, asegurando además la posibilidad de replicar resultados y estandarizar procesos en investigaciones similares dentro del campo de la salud.

3.5.2. Herramientas y Entorno de Trabajo

Para el desarrollo y procesamiento de los datos en este estudio, se emplearán diversas herramientas y entornos tecnológicos que permitirán la implementación, entrenamiento y

evaluación del modelo de red neuronal basado en transfer learning. A continuación, se detallan las herramientas principales:

- Repositorio de Datos (Mendeley Data): Como se mencionó, los datos serán obtenidos desde el repositorio Mendeley Data, el cual da acceso a conjuntos de datos académicos y científicos validados, como el Mendeley LBC. Dicha plataforma garantiza la calidad, accesibilidad y replicabilidad de los datos utilizados en el ámbito del diagnóstico médico (Hussain et al., 2019).
- Entorno de Ejecución y Desarrollo (Kaggle Notebooks): El procesamiento y entrenamiento de los modelos se realizó en Kaggle, una plataforma colaborativa especializada en ciencia de datos y aprendizaje automático, la cual ofrece un entorno de ejecución basado en Jupyter Notebooks. Este entorno permite implementar código en Python de forma interactiva con acceso gratuito a unidades de procesamiento gráfico (GPU), esenciales para acelerar el entrenamiento de redes neuronales profundas. Al mismo tiempo, Kaggle proporciona un espacio de trabajo reproducible, integración directa con bibliotecas de machine learning y soporte para la gestión eficiente de grandes volúmenes de datos.
- Equipo Local de Apoyo (HP ENVY AMD Ryzen 5): Para el desarrollo y procesamiento de los datos en este estudio, se utilizará una computadora personal HP ENVY con procesador AMD Ryzen 5 4500U, 12 GB de memoria RAM y gráficos Radeon integrados. Este equipo será útil para la gestión de archivos, preprocesamiento de imágenes y tareas de soporte que no requieran gran capacidad computacional.
- Librerías de Programación (Keras y TensorFlow): Para la implementación de la red neuronal, se hará uso de las librerías Keras y TensorFlow. Keras es una interfaz de alto nivel que permitirá el diseño eficiente del modelo a través de una interfaz de alto nivel,


mientras que TensorFlow proporcionará el motor de ejecución y optimización. Ambas herramientas son ampliamente utilizadas en investigaciones de aprendizaje profundo por su rendimiento, flexibilidad y escalabilidad (Keras, 2023; TensorFlow, 2023)

3.6. Procedimientos para el Análisis de Datos

La presente investigación aplicará un enfoque metodológico estructurado basado en un pipeline de procesamiento y análisis de imágenes citológicas, el cual permitirá desarrollar, entrenar y evaluar una red neuronal basada en transfer learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino. Esta secuencia metodológica se implementará con base en buenas prácticas de ciencia de datos y aprendizaje automático, y se detalla a continuación:

Figura 17

Pipeline de la Investigación



Nota. Este gráfico corresponde a la explicación de la metodología que se utilizará en el estudio.

3.6.1. Selección del Conjunto de Datos

Se utilizará el conjunto de datos Mendeley LBC, el cual contiene 963 imágenes citológicas clasificadas en cuatro tipos:

- Negativo para malignidad intraepitelial (NILM).
- Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LSIL).
- Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL).
- Carcinoma de células escamosas (SCC)

Este dataset ha sido validado en investigaciones previas relacionadas con el diagnóstico automatizado de cáncer cervical, siendo considerado una fuente confiable y ampliamente utilizada en la literatura científica (Hussain et al., 2019).

3.6.2. Preprocesamiento de Imágenes

En esta segunda etapa, se aplicarán transformaciones necesarias para preparar las imágenes para el entrenamiento. Estas incluyen, por ejemplo:

- Redimensionamiento, para estandarizar las dimensiones de entrada del modelo.
- Normalización, para escalar los valores de píxeles entre 0 y 1.
- Codificación de etiquetas, para transformar las clases en valores numéricos.

Estas técnicas son fundamentales para garantizar una entrada adecuada a la red neuronal y evitar sesgos técnicos en el aprendizaje (Goodfellow Ian et al., 2016).

3.6.3. Aumento de Datos (Data Augmentation)

Con el objetivo de mejorar la capacidad del modelo para generalizar sobre nuevos casos, se aplicará aumento de datos. Las técnicas que se emplearán incluyen:

- Rotación de imágenes.
- Escalado.

- Traslación.
- Volteo horizontal y vertical (flip).
- Aplicación de la técnica smote para el balanceo de clases.

Estas transformaciones han demostrado ser efectivas para aumentar la robustez de modelos de clasificación en contextos biomédicos (Shorten & Khoshgoftaar, 2019).

3.6.4. División del Dataset (Holdout)

El conjunto de datos será dividido utilizando el método **Holdout**, asignando:

- 70% para entrenamiento.
- 30% para validación.

Esta división permite evaluar el modelo en datos no vistos durante el entrenamiento, brindando una estimación precisa de su rendimiento (James et al., 2013).

3.6.5. Selección de Modelos de Deep Learning

En esta etapa, se escogerán arquitecturas de redes neuronales profundas ampliamente utilizadas y validadas en el ámbito del diagnóstico médico, especialmente en el análisis de imágenes. Las arquitecturas candidatas incluirán modelos preentrenados como VGG16, ResNet50 y MobileNetV2, que han demostrado un alto rendimiento en tareas de clasificación de imágenes médicas (Litjens et al., 2017).

La selección final se basará en métricas de evaluación como precisión, sensibilidad, especificidad y F1-score, considerando también la eficiencia computacional del modelo. El modelo con el mejor equilibrio entre rendimiento y eficiencia será utilizado en la etapa de transferencia de aprendizaje (Litjens et al., 2017; Pan & Yang, 2010).

3.6.6. Construcción de la Red Neuronal Basada en Transfer Learning

Se reutilizarán las capas convolucionales del modelo seleccionado como extractores de características, congelando sus pesos durante el entrenamiento inicial (Yosinski, 2014). Se agregarán capas densas personalizadas para la clasificación de las imágenes citológicas:

- Una capa Dense con activación ReLU.
- Una capa Dropout para reducir sobreajuste.
- Una capa de salida Dense con activación Softmax, adecuada para clasificación multiclase.

La red se compilará con la función de pérdida categorical crossentropy, el optimizador Adam, y se evaluará con las métricas de precisión, sensibilidad, especificidad y F1-score (Goodfellow Ian et al., 2016).

3.6.7. Entrenamiento del Modelo

En esta etapa, se realizará el entrenamiento del modelo de la red neuronal seleccionada mediante la técnica de aprendizaje por transferencia. El proceso incluirá el ajuste de hiperparámetros clave como la tasa de aprendizaje, el tamaño del batch, el número de épocas y el optimizador, los cuales serán definidos experimentalmente para lograr un balance entre precisión y eficiencia (Goodfellow Ian et al., 2016).

Al mismo tiempo, se aplicará validación cruzada, particularmente K-Fold, con el objetivo de obtener estimaciones más confiables del rendimiento del modelo y reducir el riesgo de sobreajuste o sesgo en la evaluación (Kuhn & Johnson, 2013).

El entrenamiento se llevará a cabo en entornos computacionales compatibles con el uso de GPU, como Google Colab, el cual ofrece una infraestructura accesible y eficiente para proyectos de deep learning (Bisong, 2019).

Esta fase permitirá obtener una red entrenada con capacidad de generalización, adecuada para tareas de diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino.

3.6.8. Evaluación del Modelo

Seguidamente, se evaluará el rendimiento del modelo utilizando métricas, las cuales permiten medir distintos aspectos de la capacidad del modelo para clasificar correctamente las imágenes citológicas:

- Exactitud (Accuracy): Es el porcentaje total de predicciones correctas, proporcionando una visión general del desempeño del modelo (2013)
- Precisión (Precision): Evalúa la proporción de verdaderos positivos sobre el total de positivos predichos, minimizando falsos positivos (2009).
- Sensibilidad (Recall): Mide la proporción de verdaderos positivos correctamente identificados, siendo especialmente crucial en contextos clínicos donde no detectar un caso positivo puede tener consecuencias graves (2015).
- Especificidad: Indica la proporción de verdaderos negativos correctamente clasificados, importante para reducir los falsos positivos en el diagnóstico.
- F1-Score: Es la media armónica entre precisión y sensibilidad. Esta métrica es útil cuando existe desbalance entre clases (2020).
- Curva AUC: La curva AUC (Área Bajo la Curva) resume esta capacidad en un solo valor. Una AUC cercana a 1 indica un excelente desempeño (Fawcett, 2006a).
- Matriz de Confusión: Será utilizada para detallar el número de aciertos y errores por clase, facilitando un análisis más específico del comportamiento del modelo en cada categoría diagnóstica (Han, 2012).

La aplicación de estas métricas permitirá comparar distintos modelos y seleccionar el que ofrezca el mejor balance entre sensibilidad, especificidad y precisión, criterios fundamentales en un entorno clínico.

3.6.9. Comparación y Selección del Mejor Modelo

Tras evaluar todos los modelos entrenados, se procederá a la comparación integral de su rendimiento haciendo uso de las métricas previamente mencionadas: precisión, sensibilidad, especificidad, F1-score, AUC-ROC y la matriz de confusión. Este análisis permitirá identificar el modelo que mejor equilibra la capacidad de detección de casos positivos (sensibilidad) con la reducción de falsos positivos (especificidad), aspectos fundamentales en el contexto del diagnóstico médico (Chicco & Jurman, 2020).

La comparación se realizará mediante tablas de resumen que permitan una interpretación clara de los resultados. Se prestará gran atención al F1-score y al AUC, dado que estas métricas son más informativas en escenarios con clases desbalanceadas como los que suelen presentarse en el diagnóstico de cáncer cervical (Fawcett, 2006; Saito & Rehmsmeier, 2015).

El modelo con el rendimiento global más alto y estable será seleccionado como el más adecuado para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino. Esta selección no solo se basará en los resultados cuantitativos, sino también en consideraciones prácticas como el tiempo de entrenamiento, la capacidad de generalización observada durante la validación cruzada y la eficiencia computacional (Kuhn & Johnson, 2013). En investigaciones médicas, es fundamental encontrar un equilibrio entre rendimiento técnico y aplicabilidad real (Litjens et al., 2017).

IV. Resultados y Discusión

4.1. Resultados

4.1.1. Ejecución del pipeline experimental

La puesta en marcha del pipeline propuesto en el punto 4.5 se desarrolló siguiendo una secuencia de etapas definidas, empezando desde la selección y preparación del conjunto de datos hasta la evaluación comparativa de los modelos implementados. Cada fase se llevó a cabo utilizando el lenguaje Python y las librerías TensorFlow, Keras, NumPy, Matplotlib y Scikit-learn, dentro del entorno computacional Kaggle, aprovechando el soporte de GPU para el entrenamiento de las redes neuronales.

Inicialmente, se comenzó con la fase de selección del conjunto de datos, como se mencionó anteriormente, se empleó el Mendeley LBC Dataset, conformado por 963 imágenes citológicas clasificadas en cuatro categorías diagnósticas: Negative for Intraepithelial Malignancy (NILM), Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL), High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL) y Squamous Cell Carcinoma (SCC).

Posteriormente, las imágenes fueron preprocesadas mediante redimensionamiento a (224 × 224) píxeles, normalización de los valores de píxeles y codificación numérica de las etiquetas correspondientes.

En la Figura 18 se muestra el fragmento de código utilizado para establecer la ruta del conjunto de datos y los parámetros iniciales del proceso de preprocesamiento.

Figura 18

Código de configuración inicial: ruta del dataset y parámetros de redimensionamiento

```
DATA_DIR = Path("/kaggle/input/bdcitologia/BDCitologia")
IMG_SIZE = (224,224)
BATCH_SIZE = 32
EPOCHS = 15
LR = 1e-3

abbr = ["NEG", "HSIL", "LSIL", "SCC"]
```

Seguidamente, se aplicó la técnica de división del conjunto de datos bajo el método holdout, donde se asignó un 70 % para entrenamiento y un 30 % para validación, lo que permitió garantizar la evaluación del modelo sobre datos no utilizados durante el aprendizaje. En la Figura 19 se muestra el código de implementación del método Holdout empleado para la partición del conjunto de datos.

Figura 19

Código de implementación del método Holdout para el particionado del dataset.

```
def load_dataset(base_dir, validation_split=0.3, seed=123):
    train_ds = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(
        base_dir, validation_split=validation_split, subset="training",
seed=seed,
        image_size=IMG_SIZE, batch_size=BATCH_SIZE
    )
    val_ds = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(
        base_dir, validation_split=validation_split, subset="validation",
seed=seed,
        image_size=IMG_SIZE, batch_size=BATCH_SIZE
    )
```

En una cuarta fase, se implementó tres configuraciones experimentales independientes, descritas a continuación:

- **Estudio A:** Entrenamiento desde cero, sin aplicar técnicas de transfer learning ni data augmentation.

Figura 20

Fragmento de código para la construcción de modelos base sin transfer learning ni data augmentation

```
#CONSTRUCCION DEL MODELO
def model_4_types(name, input_shape=IMG_SIZE+(3,), n_classes=4):
    if name == "ResNet50V2":
        base = keras.applications.ResNet50V2(weights=None, include_top=False,
input_shape=input_shape)
    elif name == "EfficientNetB0":
        base = keras.applications.EfficientNetB0(weights=None, include_top=False,
input_shape=input_shape)
    elif name == "DenseNet121":
        base = keras.applications.DenseNet121(weights=None, include_top=False,
input_shape=input_shape)
    elif name == "MobileNetV2":
        base = keras.applications.MobileNetV2(weights=None, include_top=False,
input_shape=input_shape)
    else:
        raise ValueError("Modelo no soportado")

    x = keras.Input(shape=input_shape)
    y = keras.applications.imagenet_utils.preprocess_input(x)
    y = base(y, training=True)
    y = layers.GlobalAveragePooling2D()(y)
    y = layers.Dropout(0.3)(y)
    out = layers.Dense(n_classes, activation="softmax")(y)
    model = keras.Model(x, out, name=name)
    return model, base
```

- **Estudio B:** Implementación de transfer learning y fine-tuning con modelos preentrenados utilizando pesos de ImageNet. En esta configuración, se reutilizaron las capas convolucionales de los modelos base, congelando sus pesos durante la primera etapa del entrenamiento para preservar las características previamente aprendidas.

Figura 21

Fragmento de código para la construcción de modelos con transfer learning y fine-tuning (pesos ImageNet)

```
#CONSTRUCCIÓN DEL MODELO
def model_4_types(name, input_shape=IMG_SIZE+(3,), n_classes=4):
    if name == "ResNet50V2":
        base = keras.applications.ResNet50V2(weights="imagenet",
include_top=False, input_shape=input_shape)
    elif name == "EfficientNetB0":
        base = keras.applications.EfficientNetB0(weights="imagenet",
include_top=False, input_shape=input_shape)
    elif name == "DenseNet121":
        base = keras.applications.DenseNet121(weights="imagenet",
include_top=False, input_shape=input_shape)
    elif name == "MobileNetV2":
        base = keras.applications.MobileNetV2(weights="imagenet",
include_top=False, input_shape=input_shape)
    else:
        raise ValueError("Modelo no soportado")

    base.trainable = False  # congelamos en Transfer Learning

    x = keras.Input(shape=input_shape)
    y = keras.applications.imagenet_utils.preprocess_input(x)
    y = base(y, training=False)
    y = layers.GlobalAveragePooling2D()(y)
    y = layers.Dropout(0.3)(y)
    out = layers.Dense(n_classes, activation="softmax")(y)
    model = keras.Model(x, out, name=name)
    return model, base
```

- **Estudio C:** Aplicación combinada de transfer learning, fine-tuning y data augmentation para el balanceo y la mejora de la generalización del modelo. En esta configuración, además de reutilizar los pesos preentrenados de ImageNet, se implementó un proceso de aumento de datos para incrementar el tamaño y la diversidad del conjunto de entrenamiento. Esta técnica permitió equilibrar las clases y reducir el sobreajuste durante el entrenamiento.

Figura 22

Fragmento de código para la generación de imágenes aumentadas (data augmentation) utilizadas en el Estudio C

```
# DATA AUGMENTATION
datagen = tf.keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator(
    rotation_range=25,
    width_shift_range=0.15,
    height_shift_range=0.15,
    shear_range=0.1,
    zoom_range=0.2,
    horizontal_flip=True,
    fill_mode="nearest"
)
```

Las arquitecturas de deep learning seleccionadas fueron EfficientNetB0, DenseNet121, MobileNetV2 y ResNet50V2, todas adaptadas al problema de clasificación multiclase, como se observan en las Figura 20 y Figura 21.

Finalmente, se logró recopilar y analizar las métricas Accuracy, Precision, F1-score, AUC macro, AUC micro y Recall para cada modelo en las tres configuraciones, con el propósito de poder determinar la arquitectura con mejor rendimiento.

El flujo general del pipeline ejecutado se muestra en la Figura 17. del apartado 3.6, la cual resume las fases de selección de datos, preprocesamiento, aumento de datos, división, entrenamiento y evaluación

4.1.2. Resultados del Estudio A: Arquitectura Tradicional sin Técnicas de Aumento de Datos ni Optimización

El primer experimento consistió en el entrenamiento de los modelos EfficientNetB0, DenseNet121, MobileNetV2 y ResNet50V2 sin aplicar técnicas de transfer learning, fine-tuning ni data augmentation. En esta configuración, los modelos fueron entrenados desde cero, utilizando

el conjunto de datos original compuesto por 963 imágenes citológicas divididas en cuatro categorías diagnósticas (Negative for Intraepithelial Malignancy, Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion, High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion y Squamous Cell Carcinoma).

A su vez, las imágenes se redimensionaron a 224 × 224 píxeles, con un tamaño de lote de 32, una tasa de aprendizaje inicial de 1e-3, 13 épocas de entrenamiento y una división del 70 % para entrenamiento y 30 % para validación, manteniendo una semilla de aleatoriedad fija (123) para garantizar la reproducibilidad, como se ve en la Figura 23.

Figura 23

Configuración de parámetros de redimensionamiento y ruta del dataset del Estudio A

```
DATA_DIR = Path("/kaggle/input/bdcitologia4/BDCitologia")
IMG_SIZE = (224,224)
BATCH_SIZE = 32
EPOCHS = 15
LR = 1e-3

abbr = ["NEG", "HSIL", "LSIL", "SCC"]
```

Con el propósito de evaluar la eficiencia computacional de los modelos durante el primer estudio, donde los modelos fueron entrenados desde cero y sin aplicar técnicas de aumento de datos, también se midió el tiempo total de entrenamiento y la latencia por lote. Los resultados se detallan en la Tabla 3, lo que permite comparar el costo computacional frente a los demás enfoques evaluados.

Tabla 3

Tiempos de entrenamiento y latencia de evaluación en el estudio A

Modelo	Tiempo total de entrenamiento	Tiempo de evaluación del conjunto de validación (≈277 imágenes)
ResNet50V2	≈ 4.8 min	~1.2 s
EfficientNetB0	≈ 5.5 min	~1.1 s
DenseNet121	≈ 7.6 min	~1.4 s
MobileNetV2	≈ 4.6 min	~0.9 s

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4, donde se observa que el modelo ResNet50V2 alcanzó el mejor rendimiento general con una precisión de 78.47 %, seguido de DenseNet121 con 70.83 %. Sin embargo, los valores del F1-macro y AUC-macro fueron bajos en comparación con los obtenidos en experimentos posteriores, lo que evidencia una limitada capacidad de generalización y una sensibilidad reducida hacia las clases con una menor cantidad de imágenes.

Tabla 4


Resultados del Experimento A – Modelos base sin técnicas adicionales

Modelo	Accuracy	F1-macro	AUC-macro	AUC-micro	Precision-macro
ResNet50V2	0.7847	0.4556	0.8289	0.9135	0.6156
DenseNet121	0.7083	0.3842	0.6481	0.8076	0.3328
EfficientNetB0	0.6736	0.2331	0.8181	0.8960	0.4178
MobileNetV2	0.6667	0.2000	0.4733	0.8040	0.1667

Al mismo tiempo, en la Figura 24 se muestra el gráfico comparativo de las métricas obtenidas para los cuatro modelos evaluados.

Figura 24

Comparación de métricas de los modelos en el Estudio A




Durante el entrenamiento se observó una convergencia más estable en las primeras épocas para los modelos ResNet50V2 y DenseNet121, mientras que EfficientNetB0 y MobileNetV2 presentaron mayor variabilidad en la pérdida y menor precisión de validación. Esto da a entender que la cantidad limitada de datos y la ausencia de pesos preentrenados afectaron negativamente la capacidad de los modelos para extraer características discriminativas complejas.

En la Figura 25 se observa el comportamiento del modelo ResNet50V2, el cual logró el mejor desempeño dentro de este estudio. La curva de pérdida indica una rápida disminución durante las primeras épocas, demostrando una adecuada convergencia del modelo. Sin embargo, la discrepancia entre las curvas de entrenamiento y validación sugiere la presencia de cierto

sobreajuste, lo que confirma la necesidad de aplicar técnicas adicionales como transfer learning y fine-tuning para mejorar la capacidad de generalización.

Figura 25

Gráfico de ganancia y pérdida del modelo ResNet50V2 durante el entrenamiento del Estudio A



Se concluye que, los resultados del Experimento A muestran que el entrenamiento desde cero con un conjunto de datos reducido no es suficiente para lograr un rendimiento adecuado en la clasificación de imágenes citológicas, motivando a la aplicación de técnicas de transfer learning y fine-tuning en los experimentos posteriores.

4.1.3. Resultados del Estudio B: Modelos aplicando Transfer Learning y Fine-Tuning

A diferencia de la primera fase experimental, en esta se incorporaron las técnicas de transfer learning y fine-tuning, con el objetivo de aprovechar el conocimiento previamente adquirido por modelos preentrenados en el conjunto de datos ImageNet. Esto resulta adecuado cuando se trabaja con conjuntos de datos de tamaño limitado, ya que permite acelerar el proceso de convergencia y mejorar la capacidad de generalización del modelo.

Los parámetros empleados en esta fase fueron:

- Épocas iniciales (epochs) = 10
- Épocas de ajuste fino (fine-tune epochs) = 5

- Tamaño de lote (batch size) = 32
- Proporción de validación (validation split) = 0.3
- Tamaño de imagen (image size) = (224, 224)
- Tasa de aprendizaje inicial (learning rate) = 1e-3
- Tasa de aprendizaje para el ajuste fino (fine-tune learning rate) = 1e-5
- Semilla aleatoria (seed) = 123

Figura 26

Configuración de hiperparámetros del modelo con transfer learning y fine-tuning

```
DATA_DIR = Path("/kaggle/input/bdcitologia/BDCitologia")
IMG_SIZE = (224,224)
BATCH_SIZE = 32
EPOCHS = 10
FINE_TUNE_EPOCHS = 5
LR = 1e-3
FT_LR = 1e-5
```

En este segundo estudio igualmente se registró el tiempo requerido para completar el proceso de entrenamiento, así como la latencia aproximada para la fase de evaluación. En la Tabla 5 se presentan los tiempos obtenidos para cada arquitectura, considerando un lote de aproximadamente 277 imágenes.

Tabla 5

Tiempos de entrenamiento y latencia de evaluación en el estudio B

Modelo	Tiempo de Entrenamiento	Tiempo de evaluación del conjunto de validación (≈277 imágenes)
ResNet50V2	~ 2 min 40 s	~ 0.8 s
EfficientNetB0	~ 3 min 20 s	~ 1.0 s
DenseNet121	~ 4 min 40 s	~ 1.2 s
MobileNetV2	~ 2 min 00 s	~ 0.5 s

Al aplicar estas configuraciones, los modelos EfficientNetB0, DenseNet121, MobileNetV2 y ResNet50V2 fueron reentrenados sobre las cuatro categorías diagnósticas de imágenes citológicas: High Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL), Low Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL), Negative for Intraepithelial Malignancy (NILM) y Squamous Cell Carcinoma (SCC).

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 6

Resultados del Experimento B – Modelos con Transfer Learning y Fine-Tuning

Modelo	Accuracy	F1-macro	AUC-macro	AUC-micro	Precision-macro
EfficientNetB0	0.9783	0.9491	0.9991	0.9991	0.9562
DenseNet121	0.9639	0.9355	0.9983	0.9990	0.9345
MobileNetV2	0.7978	0.7367	0.9733	0.9575	0.7035
ResNet50V2	0.6823	0.3289	0.8153	0.8914	0.4176


Con el fin de visualizar de manera comparativa el desempeño de los modelos evaluados, en la Figura 27 se presenta un gráfico de barras que resume las principales métricas de evaluación obtenidas.

Este análisis comparativo permite apreciar que el modelo EfficientNetB0, alcanzó los valores más altos en todas las métricas, evidenciando una mejor capacidad de aprendizaje y generalización frente a los demás modelos.

En contraste, los modelos ResNet50V2 y MobileNetV2 mostraron un rendimiento inferior, lo que sugiere que su arquitectura podría no adaptarse de manera óptima a las características específicas del conjunto de imágenes citológicas empleadas.

Figura 27

Comparación de métricas de rendimiento de los modelos con Transfer Learning y Fine-Tuning del Estudio B




Al mismo tiempo se puede interpretar que la incorporación de transfer learning y fine-tuning produjo una mejora significativa en el rendimiento general de los modelos respecto al experimento anterior. El modelo EfficientNetB0 alcanzó el mejor desempeño con una precisión del 97.83 %, un F1-macro de 0.9491, y un AUC-macro y AUC-micro de 0.9991, indicando una excelente capacidad de discriminación entre clases.

En la Figura 28 se observa la evolución de las curvas de pérdida y exactitud durante el entrenamiento del modelo EfficientNetB0, donde se aprecia una disminución progresiva de la pérdida y una estabilización de la exactitud con valores del 98 %, lo que refleja una convergencia estable y una adecuada generalización del modelo sin mucho sobreajuste.

Figura 28

Gráfico de ganancia y pérdida del modelo EfficientNetB0 con Transfer Learning y Fine-Tuningdel - Estudio B



Por otro lado, el modelo DenseNet121 también mostró un rendimiento notable (Accuracy = 96.39 %, F1-macro = 0.9355), evidenciando la efectividad del ajuste fino sobre arquitecturas densamente conectadas. Al mismo tiempo, los modelos MobileNetV2 y ResNet50V2 presentaron desempeños inferiores, lo cual sugiere que su estructura es menos adecuada para este tipo de

imágenes citológicas o que requieren una mayor cantidad de datos para alcanzar una convergencia óptima.

En términos generales, la aplicación del transfer learning y el fine-tuning permitió una mejora significativa en la capacidad de los modelos para extraer características relevantes, especialmente en contextos médicos donde el tamaño del conjunto de datos es limitado.

4.1.4. Resultados del Estudio C: Modelos aplicando Transfer Learning, Fine-Tuning y Data Augmentation

En esta tercera y última fase experimental, se implementó una estrategia combinada la cual incluyó transfer learning, fine-tuning y data augmentation, con el propósito de incrementar la robustez y capacidad de generalización de los modelos de clasificación.

El uso de data augmentation permitió aumentar artificialmente el tamaño del conjunto de datos, eliminando el desbalance entre clases y reduciendo el riesgo de sobreajuste.

Los parámetros utilizados en este experimento fueron:

- Épocas iniciales (epochs) = 10
- Épocas de ajuste fino (fine-tune epochs) = 5
- Tamaño de lote (batch size) = 32
- Proporción de validación (validation split) = 0.3
- Tamaño de imagen (image size) = (224, 224)
- Tasa de aprendizaje inicial (learning rate) = 1e-3
- Tasa de aprendizaje para el ajuste fino (fine-tune learning rate) = 1e-5
- Semilla aleatoria (seed) = 123
- Número objetivo de imágenes por clase (target count) = 600

Figura 29

Configuración de hiperparámetros del modelo con transfer learning, fine-tuning y data augmentation

```
DATA_DIR = Path("/kaggle/input/bdcitologia/BDCitologia")
OUTPUT_DIR = Path("/kaggle/working/augmented_images")

IMG_SIZE = (224, 224)
BATCH_SIZE = 32
EPOCHS = 10
FINE_TUNE_EPOCHS = 5
LR = 1e-3
FT_LR = 1e-5
TARGET_COUNT = 600
SEED = 123

abbr = ["NEG", "HSIL", "LSIL", "SCC"]
```

Con respecto al aumento de datos, se aplicaron las siguientes transformaciones sobre las imágenes originales: rotaciones de hasta 25°, desplazamientos horizontales y verticales de ±15%, ampliación (zoom) de 20%, volteo horizontal (horizontal flip) y relleno con interpolación (fill_mode = "nearest"), como se observa en la Figura 30.

Figura 30

Configuración de preprocesamiento de imágenes para el data augmentation

```
datagen = tf.keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator(
    rotation_range=25,
    width_shift_range=0.15,
    height_shift_range=0.15,
    shear_range=0.1,
    zoom_range=0.2,
    horizontal_flip=True,
    fill_mode="nearest"
)
```

De esta manera, cada clase fue balanceada con un total de 600 imágenes, tal y como se detalla a continuación:

- High Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL): Originales = 163, Generadas = 437, Total = 600
- Low Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL): Originales = 113, Generadas = 487, Total = 600
- Negative for Intraepithelial Malignancy (NILM): Originales = 577, Generadas = 23, Total = 600
- Squamous Cell Carcinoma (SCC): Originales = 74, Generadas = 526, Total = 600

En el tercer estudio, donde se aplicó una combinación de Transfer Learning, Fine-Tuning y aumento de datos, fue también necesario medir el tiempo total de entrenamiento y la latencia de predicción. La Tabla 7 muestra los tiempos obtenidos para un lote de 32 imágenes, permitiendo analizar el impacto que generan estas técnicas en el rendimiento computacional.

Tabla 7

Tiempos de entrenamiento y latencia de evaluación en el estudio C

Modelo	Tiempo Total De Entrenamiento	Tiempo De Evaluación (Por Lote De 32 Imágenes)
DenseNet121	~7.7 minutos	~0.25 – 0.33 segundos
ResNet50V2	~4.8 minutos	~0.18 – 0.28 segundos
EfficientNetB0	~5.4 minutos	~0.12 – 0.20 segundos
MobileNetV2	~4.6 minutos	~0.06 – 0.10 segundos

Los resultados obtenidos de los cuatro modelos evaluados se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 8

Resultados del Experimento C – Modelos con Transfer Learning, Fine-Tuning y Data Augmentation


Modelo	Accuracy	F1-macro	AUC-macro	AUC-micro	Precision-macro
EfficientNetB0	0.9430	0.9429	0.9950	0.9957	0.9439
MobileNetV2	0.9374	0.9378	0.9960	0.9963	0.9387
DenseNet121	0.9193	0.9198	0.9917	0.9908	0.9247
ResNet50V2	0.9054	0.9057	0.9892	0.9910	0.9064

Como se observa en la Tabla 8, todos los modelos lograron un rendimiento sobresaliente, con valores de AUC superiores al 0.98, evidenciando una alta capacidad discriminativa entre las clases.

Para una mejor interpretación del desempeño de cada modelo, en la Figura 31 se muestra el gráfico de barras correspondiente, donde se evidencian las métricas de Accuracy, Precision-macro, F1-macro, AUC-macro y AUC-micro obtenidas por los cuatro modelos evaluados. Esta representación permite apreciar con mayor claridad la superioridad del modelo EfficientNetB0 en la mayoría de los indicadores.

Figura 31

Comparación de métricas de rendimiento de los modelos con Transfer Learning y Fine-Tuning y Data Augmentation




El modelo EfficientNetB0 volvió a destacar como el de mejor desempeño global, alcanzando una accuracy del 94.30 %, un F1-macro de 0.9429, y un AUC-macro de 0.9950, confirmando su efectividad para la clasificación multiclase de imágenes citológicas.

En la Figura 32 se observa la evolución de las curvas de pérdida y exactitud durante el entrenamiento y validación del modelo. Se aprecia una disminución progresiva de la pérdida y una tendencia ascendente de la precisión, lo que evidencia una convergencia estable. La cercanía entre las curvas de entrenamiento y validación indica que el modelo no presenta sobreajuste significativo, lo que confirma la eficacia del proceso de ajuste fino y el efecto positivo del aumento de datos en la estabilidad del aprendizaje.

Figura 32

Gráfico de ganancia y pérdida del modelo EfficientNetB0 con Transfer Learning, Fine-Tuningdel y Data Augmentation - Estudio C



Por lo tanto, la implementación del data augmentation no solo contribuyó a mejorar la precisión general de los modelos, sino que también permitió equilibrar las clases más subrepresentadas (LSIL y SCC), reduciendo el sesgo en la predicción. Asimismo, la aplicación del fine-tuning posibilitó un ajuste más fino de las capas superiores de las redes, adaptando de manera más específica los pesos del modelo al dominio biomédico.

En conclusión, el Experimento C demostró que la combinación de transfer learning, fine-tuning y data augmentation constituye una estrategia altamente eficaz para el diagnóstico automatizado de lesiones cervicales, logrando un equilibrio óptimo entre precisión, estabilidad y capacidad de generalización del modelo.

4.1.5. Comparativa general y selección del modelo final

Con el propósito de integrar y analizar el comportamiento general de los modelos evaluados, se realizó una comparación general entre los tres experimentos desarrollados:

- **Estudio A:** Arquitecturas tradicionales sin técnicas de aumento de datos ni optimización.
- **Estudio B:** Modelos aplicando transfer learning y fine-tuning.

- **Estudio C:** Modelos aplicando transfer learning, fine-tuning y data augmentation.

Tabla 9

Comparativa global del rendimiento de los modelos en los tres estudios

Modelo	Estudio A (Modelos base)	Estudio B (Transfer Learning + Fine-Tuning)	Estudio C (Transfer Learning + Fine-Tuning + Data Augmentation)
EfficientNetB0	**Accuracy** = 0.6736 **F1** = 0.2331 **AUC** = 0.8181	**Accuracy** = 0.9783 **F1** = 0.9491 **AUC** = 0.9991	**Accuracy** = 0.9430 **F1** = 0.9429 **AUC** = 0.9950
DenseNet121	**Accuracy** = 0.7083 **F1** = 0.3842 **AUC** = 0.6481	**Accuracy** = 0.9639 **F1** = 0.9355 **AUC** = 0.9983	**Accuracy** = 0.9193 **F1** = 0.9198 **AUC** = 0.9917
MobileNetV2	**Accuracy** = 0.6667 **F1** = 0.2000 **AUC** = 0.4733	**Accuracy** = 0.7978 **F1** = 0.7367 **AUC** = 0.9733	**Accuracy** = 0.9374 **F1** = 0.9378 **AUC** = 0.9960
ResNet50V2	**Accuracy** = 0.7847 **F1** = 0.4556 **AUC** = 0.8289	**Accuracy** = 0.6823 **F1** = 0.3289 **AUC** = 0.8153	**Accuracy** = 0.9054 **F1** = 0.9057 **AUC** = 0.9892

La Tabla 9 resume los valores de Accuracy, F1-macro y AUC-macro alcanzados por cada arquitectura en las tres diferentes configuraciones experimentales. Se observa un incremento progresivo en el rendimiento conforme se incorporan técnicas más avanzadas de aprendizaje y generalización.

En el caso del Estudio A, los modelos presentaron un desempeño limitado debido a la falta de conocimiento previo y la escasez de datos, destacando únicamente ResNet50V2 con una precisión moderada (78.47 %) y un AUC-macro de 0.82.

Tras aplicar Transfer Learning en el Estudio B, se evidenció una mejora sustancial en todas las arquitecturas, siendo EfficientNetB0 la que obtuvo el mayor rendimiento (Accuracy = 97.83 %, F1 = 0.9491, AUC = 0.9991).

Finalmente, en el Estudio C, donde se incorporó además el Data Augmentation para balancear las clases, los resultados se estabilizaron, manteniendo un rendimiento elevado en todos los modelos, aunque con una ligera disminución atribuida al aumento de la complejidad de los datos.

Comparando generalmente los tres estudios, se concluye que EfficientNetB0 es el modelo que presenta el mejor equilibrio entre precisión, capacidad de generalización y estabilidad a lo largo de las distintas configuraciones.

Este modelo logró mantener un desempeño sobresaliente incluso después de aplicar técnicas de aumento de datos, lo cual demuestra su robustez ante la variabilidad de las imágenes citológicas.

Por tanto, se selecciona EfficientNetB0 como modelo final propuesto para el diagnóstico temprano del cáncer cervicouterino, constituyendo la base para el análisis y discusión de resultados en la siguiente sección.

4.2. Discusión

4.2.1. Discusión 1

(Chae & Kim, 2023) sostiene que el transfer learning es una estrategia eficaz en el campo del diagnóstico médico, especialmente cuando se dispone de conjuntos de datos limitados, ya que

permite aprovechar el conocimiento adquirido por redes previamente entrenadas en grandes bases de imágenes, mejorando la precisión y estabilidad de los modelos. De igual forma, (Karasu Benyes et al., 2022), demostraron que los modelos basados en transfer learning logran altos niveles de exactitud en la clasificación de imágenes citológicas, evidenciando su potencial para ser aplicados en entornos clínicos automatizados.

En concordancia con lo planteado por estos autores, los resultados alcanzados en este estudio evidencian una mejoría notable en el rendimiento de los modelos al incorporar transfer learning. Mientras que en el Estudio A, sin técnicas adicionales, los valores de accuracy oscilaron entre 0.66 y 0.78, tras aplicar transfer learning en el Estudio B las métricas aumentaron de manera significativa, alcanzando valores de hasta 0.9783 de accuracy y 0.9491 en el F1-macro con el modelo EfficientNetB0, demostrando que la transferencia de conocimiento visual favorece de manera óptima la identificación de patrones asociados a lesiones cervicales, incluso con un conjunto de datos reducido. Esto evidencia que el transfer learning constituye una herramienta clave para el desarrollo de sistemas de apoyo al diagnóstico médico basados en inteligencia artificial.

4.2.2. Discusión 2

Investigaciones recientes mencionan que arquitecturas como DenseNet y EfficientNet son muy efectivas en tareas de imágenes citológicas cervicales mediante transfer learning. Por ejemplo, (Chen et al., 2023) emplearon EfficientNetB0 con transferencia de aprendizaje en imágenes colposcópicas del cuello uterino y reportaron mejoras significativas. De igual manera, (Jiang et al., 2023) en una revisión sistemática sobre cribado citológico cervical señalan que redes como DenseNet121, ResNet50V2 y MobileNetV2 han sido ampliamente evaluadas bajo esquemas de transferencia de aprendizaje.

En coherencia con estas investigaciones, los resultados obtenidos en esta investigación muestran que EfficientNetB0 fue el modelo con mejor desempeño en general, alcanzando una accuracy de 97.83 % y un F1-macro de 0.9491. Este rendimiento superior demuestra su capacidad para generalizar eficazmente las características morfológicas de las células cervicales, incluso con un conjunto de datos limitado. Seguidamente estuvo DenseNet121, con una accuracy de 96.39 %, confirmando su eficiencia en la propagación de gradientes y reutilización de características intermedias. En contraste, modelos más ligeros como MobileNetV2 o más profundos como ResNet50V2 mostraron desempeños menores, lo que sugiere que su estructura no logra un balance óptimo entre complejidad y generalización para este tipo de imágenes citológicas.

4.2.3. Discusión 3

Estudios revisados indican que el data augmentation suele utilizarse para compensar la escasez de imágenes médicas y mitigar el sobreajuste en modelos de aprendizaje profundo. (Montin et al., 2024) reportaron que, en la segmentación de imágenes de resonancia magnética de la cadera, una estrategia de aumento de datos generó mejores métricas que la sola transferencia de aprendizaje. Asimismo, (Goceri, 2023) señaló que, aunque el data augmentation tiene el potencial de mejorar el rendimiento, no siempre produce un aumento en la precisión diagnóstica, puesto que la calidad, la coherencia del dominio de los datos y la arquitectura del modelo pueden limitar sus beneficios.

En el presente estudio, tras aplicar transfer learning y fine-tuning en el Estudio B, el modelo EfficientNetB0 alcanzó una accuracy de 97.83 % y un F1-macro de 0.9491. Sin embargo, al añadir data augmentation en el Estudio C, dicho modelo obtuvo una accuracy de 94.30 % y un F1-macro de 0.9429. Esta disminución de aproximadamente 3 % en accuracy indica que, aunque el aumento de datos favoreció un balance de clases y altos valores de AUC-macro (0.9950), no necesariamente

mejoró la precisión global frente al modelo sin aumento de datos. Este hallazgo coincide con lo planteado por (Goceri, 2023), la aplicación de augmentation no garantiza automáticamente una mejora en precisión si el modelo ya se encuentra altamente optimizado.

Por lo tanto, se concluye que el data augmentation actúa como una estrategia complementaria al transfer learning y el fine-tuning, contribuyendo más al equilibrio de clases y a la robustez de la generalización que al incremento puro de precisión.

4.2.4. Discusión 4

Según (Chae & Kim, 2023), señala que la aplicación del transfer learning en la clasificación de cáncer cervicouterino permite mejorar notablemente métricas como la precisión (accuracy) y la sensibilidad (recall), ya que los modelos pueden reutilizar características visuales previamente aprendidas en bases de datos extensas como ImageNet. Al mismo tiempo, (Karasu Benyes et al., 2022) mencionan que las arquitecturas profundas adaptadas mediante transfer learning alcanzan resultados superiores al 90 % en precisión y F1-score en imágenes de citología cervical, superando ampliamente a los modelos entrenados desde cero.

En el presente estudio, los resultados concuerdan con dichos hallazgos, al incorporar transfer learning y fine-tuning, las métricas de accuracy y F1-macro mejoraron significativamente, pasando de valores inferiores al 80 % en el entrenamiento tradicional a 97.83 % y 0.9491 respectivamente con el modelo EfficientNetB0. Por tal razón, se confirma que el transfer learning contribuye a optimizar el rendimiento de redes neuronales en entornos con datos médicos limitados, incrementando tanto la precisión diagnóstica como la capacidad de generalización del modelo.

V. Conclusiones

- **Conclusión 01:** Los resultados obtenidos en los estudios demostraron que la aplicación de una red neuronal basada en transfer learning mejora significativamente el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino. Al comparar los tres estudios realizados, se observó un incremento significativo en la precisión y el F1-macro al incorporar transfer learning y fine-tuning, alcanzando un rendimiento máximo del 97.83 % de exactitud y un F1-macro de 0.9491 con el modelo EfficientNetB0. Estos resultados confirman la hipótesis general, validando la eficacia del transfer learning como técnica para optimizar el reconocimiento de patrones en imágenes citológicas y contribuir a la detección temprana de lesiones cervicales.
- **Conclusión 02:** Los diferentes algoritmos de deep learning presentaron variaciones notables en su desempeño. Aunque inicialmente se planteó que ResNet50V2 obtendría los mejores resultados, los otros estudios mostraron que EfficientNetB0 superó al resto de modelos en las tres configuraciones evaluadas, especialmente bajo transfer learning y fine-tuning. Por tanto, se concluye que EfficientNetB0 es el modelo más efectivo para la clasificación de imágenes citológicas, gracias a su equilibrio entre precisión y eficiencia computacional, lo cual contradice parcialmente a la hipótesis específica uno.
- **Conclusión 03**: La incorporación de técnicas de data augmentation contribuyó al balance de clases y a la mejor generalización del modelo, aunque produjo una leve disminución en la precisión global (de 97.83 % a 94.30 %). Esto indica que el data augmentation mejora la robustez y la estabilidad del modelo frente a datos nuevos, pero no necesariamente incrementa los valores de las métricas principales. En consecuencia, la hipótesis se

confirma parcialmente, ya que la mejora se refleja en la capacidad de generalización más que en la exactitud absoluta.

- **Conclusión 04:** La aplicación de una red neuronal basada en transfer learning permitió mejorar todas las métricas de evaluación: precisión, sensibilidad, especificidad y F1-score; en comparación con los modelos entrenados desde cero. Específicamente, el modelo EfficientNetB0 alcanzó valores superiores al 90 % en todas las métricas, cumpliendo la hipótesis específica planteada. Esto demuestra que el transfer learning es una técnica viable y efectiva para entornos médicos con conjuntos de datos limitados, al potenciar la capacidad de las redes neuronales profundas para realizar diagnósticos precisos y confiables.

VI. Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos, se recomienda ampliar el conjunto de datos utilizado para futuras investigaciones, ya que el tamaño limitado de las imágenes puede restringir la capacidad de generalización de los modelos. Incluir más muestras, provenientes de distintas fuentes clínicas o bases de datos públicas, permitiría reducir el sesgo y fortalecer la robustez del modelo frente a la variabilidad morfológica de las células cervicales.

Al mismo tiempo, se sugiere explorar el uso de imágenes en escala de grises en lugar de las representaciones RGB, con el fin de evaluar si la eliminación de la información de color, que en ocasiones puede introducir ruido, mejora la detección de patrones estructurales relevantes en las citologías. Esta estrategia podría disminuir la complejidad computacional y optimizar la eficiencia del entrenamiento.

En cuanto al preprocesamiento, sería conveniente incorporar técnicas avanzadas como la normalización de iluminación, la corrección de fondo o la estandarización de la tinción celular, ya que estas pueden contribuir a una mejor homogeneidad visual entre las muestras. Del mismo modo, la aplicación de estrategias de aumento de datos más específicas como, cutout, mixup o transformaciones elásticas controladas, podría mejorar la generalización del modelo sin afectar negativamente su precisión, equilibrando las clases con menor representación, como LSIL o SCC.

Desde un enfoque metodológico, se recomienda realizar una optimización más profunda de los hiperparámetros, variando factores como la tasa de aprendizaje, el tamaño de lote, la cantidad de capas descongeladas durante el fine-tuning y el número de épocas.

En general, los resultados alcanzados sirven como una base sólida para continuar mejorando los modelos de diagnóstico asistido por inteligencia artificial en el ámbito médico. Futuras investigaciones podrían centrarse en integrar estos modelos en entornos clínicos reales,

evaluando su desempeño con imágenes obtenidas directamente de laboratorios o centros de salud. De esta manera, se avanzaría hacia el desarrollo de herramientas más precisas, accesibles y confiables, que contribuyan de forma efectiva al diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino.

VII. Referencias

American Cancer Society. (2021). *Cervical Cancer*. Cervical Cancer. https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer.html

Anoushka Arora, & Parth Sharma. (2022). *INDIA*. HPV Vaccination and the Quest to Solve India's Cervical Cancer Problem. https://www.thinkglobalhealth.org/article/hpv-vaccination-and-quest-solve-indias-cervical-cancer-problem

Attallah, O. (2023). CerCan·Net: Cervical cancer classification model via multi-layer feature ensembles of lightweight CNNs and transfer learning. *Expert Systems with Applications*, *229*. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120624

Australian Government Department Health and Aged Care. (2023). *National Cervical Screening Program*. National Cervical Screening Program Australia. https://www.health.gov.au/our-work/national-cervical-screening-program

BGI. (2023, julio 20). *BGI Genomics 2023 Global State of Cervical Cancer Awareness Report*. BGI Genomics 2023 Global State of Cervical Cancer Awareness Report. https://www.bgi.com/global/news/bgi-genomics-global-2023-state-of-cervical-cancer-awareness-report

Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.

Bisong, E. (2019). Google Colaboratory. En *Building Machine Learning and Deep Learning Models on Google Cloud Platform* (pp. 59-64). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4470-8_7

Bottou, L. (2010). Large-Scale Machine Learning with Stochastic Gradient Descent. En *Proceedings of COMPSTAT'2010* (pp. 177-186). Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2604-3_16

Bradley, A. P. (1997). The use of the area under the ROC curve in the evaluation of machine learning algorithms. *Pattern Recognition*, *30*(7), 1145-1159. https://doi.org/10.1016/S0031-3203(96)00142-2

Bray, F., Jemal, A., Grey, N., Ferlay, J., & Forman, D. (2012). Global cancer transitions according to the Human Development Index (2008–2030): a population-based study. *The Lancet Oncology*, *13*(8), 790-801. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(12)70211-5

Chae, J., & Kim, J. (2023). An Investigation of Transfer Learning Approaches to Overcome Limited Labeled Data in Medical Image Analysis. *Applied Sciences*, *13*(15), 8671. https://doi.org/10.3390/app13158671

Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique. *Journal of Artificial Intelligence Research*, *16*, 321-357. https://doi.org/10.1613/jair.953

Chen, X., Pu, X., Chen, Z., Li, L., Zhao, K., Liu, H., & Zhu, H. (2023). Application of EfficientNet-B0 and GRU-based deep learning on classifying the colposcopy diagnosis of precancerous cervical lesions. *Cancer Medicine*, *12*(7), 8690-8699. https://doi.org/10.1002/cam4.5581

Chicco, D., & Jurman, G. (2020). The advantages of the Matthews correlation coefficient (MCC) over F1 score and accuracy in binary classification evaluation. *BMC Genomics*, *21*(1), 6. https://doi.org/10.1186/s12864-019-6413-7

Davis, J., & Goadrich, M. (2006). *The relationship between Precision-Recall and ROC curves*. 233-240.

Doorbar, J. (2005). The papillomavirus life cycle. *Journal of Clinical Virology*, *32*, 7-15. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2004.12.006

Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, *27*(8), 861-874. https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010

Fernández, A., García, S., Galar, M., Prati, R. C., Krawczyk, B., & Herrera, F. (2018). *Learning from Imbalanced Data Sets*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98074-4

Glorot, X., & Bengio, Y. (2010). Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks. *Proceedings of the Thirteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS).*

Gobierno del Perú. (2023). *¿Qué es el cáncer de cuello uterino?* ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? https://www.gob.pe/21445-que-es-el-cancer-de-cuello-uterino

Goceri, E. (2023). Medical image data augmentation: techniques, comparisons and interpretations. *Artificial Intelligence Review*, *56*(11), 12561-12605. https://doi.org/10.1007/s10462-023-10453-z

González, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing*. Pearson.

Goodfellow Ian, Bengio Yoshua, & Courville Aaron. (2016). *Deep Learning* (MIT Press). MIT Press. http://www.deeplearningbook.org

Han, J. , K. M. , & P. J. (2012). *Data mining: Concepts and techniques (3.ª ed.).* (Morgan Kaufmann., Ed.; Morgan Kaufmann.).

Haridas, S., & Jayamalar, T. (2024). NOVEL SEGMENTATION BASED CERVICAL CANCER DETECTION USING DEEP CONVOLUTIONAL BASED NEURAL NETWORK WITH RELU. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, *15*(5). www.jatit.org

Haykin, S. (2009). *Neural Networks and Learning Machines* (3rd ed.). Pearson Education.

He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 770-778. https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (6a ed.). McGraw-Hill.

Hinton, G., Srivastava, N., & Swersky, K. (2012). *Neural Networks for Machine Learning Lecture 6a Overview of mini--batch gradient descent*.

Howard, A. G., Zhu, M., Chen, B., Kalenichenko, D., Wang, W., Weyand, T., Andreetto, M., & Adam, H. (2017). *MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications*. http://arxiv.org/abs/1704.04861

Howard, J., & Ruder, S. (2018). Universal Language Model Fine-tuning for Text Classification. *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 328-339. https://doi.org/10.18653/v1/P18-1031

Hu, H., Zhang, J., Yang, T., Hu, Q., Yu, Y., & Huang, Q. (2024). PATrans: Pixel-Adaptive Transformer for edge segmentation of cervical nuclei on small-scale datasets. *Computers in Biology and Medicine*, *168*. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2023.107823

Huang, G., Liu, Z., Van Der Maaten, L., & Weinberger, K. Q. (2017). Densely Connected Convolutional Networks. *2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2261-2269. https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.243

Hussain, E., Mahanta, L. B., Borah, H., & Das, C. R. (2019). *Liquid based cytology pap smear images for multi-class diagnosis of cervical cancer* (Version 4) [Dataset]. Mendeley Data. https://doi.org/10.17632/zddtpgzv63.4

ICO/IARC Information Centre on HPV and Cancer. (2023). *Human Papillomavirus and Related Diseases Report WORLD*. www.hpvcentre.net

Jain, A. K. (1989). *Fundamentals of Digital Image Processing*. Prentice-Hall.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). *An Introduction to Statistical Learning* (Vol. 103). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7138-7

Jiang, P., Li, X., Shen, H., Chen, Y., Wang, L., Chen, H., Feng, J., & Liu, J. (2023). A systematic review of deep learning-based cervical cytology screening: from cell identification to whole slide image analysis. *Artificial Intelligence Review*, *56*(S2), 2687-2758. https://doi.org/10.1007/s10462-023-10588-z

Karasu Benyes, Y., Welch, E. C., Singhal, A., Ou, J., & Tripathi, A. (2022). A Comparative Analysis of Deep Learning Models for Automated Cross-Preparation Diagnosis of Multi-Cell Liquid Pap Smear Images. *Diagnostics*, *12*(8), 1838. https://doi.org/10.3390/diagnostics12081838

Keras. (2023). *Keras Documentation*. https://keras.io/.

Khan, A., Sohail, A., Zahoora, U., & Qureshi, A. S. (2020). A survey of the recent architectures of deep convolutional neural networks. *Artificial Intelligence Review*, *53*(8), 5455-5516. https://doi.org/10.1007/s10462-020-09825-6

Kingma, D. P., & Ba, J. (2014). *Adam: A Method for Stochastic Optimization*. http://arxiv.org/abs/1412.6980

Krishna Prasad Battula, & B. Sai Chandana. (2023). *Multi-class Cervical Cancer Classification using Transfer Learning-based Optimized SE-ResNet152 model in Pap Smear Whole Slide Images 613 Original Scientific Paper*.

Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). *Applied Predictive Modeling*. Springer.

LeCun, Y., Boser, B., Denker, J. S., Henderson, D., Howard, R. E., Hubbard, W., & Jackel, L. D. (1989). Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition. *Neural Computation*, *1*(4), 541-551. https://doi.org/10.1162/neco.1989.1.4.541

Lecun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P. (1998). Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, *86*(11), 2278-2324. https://doi.org/10.1109/5.726791

Liebermann, E. J., VanDevanter, N., Hammer, M. J., & Fu, M. R. (2018). Social and Cultural Barriers to Women's Participation in Pap Smear Screening Programs in Low- and Middle-Income Latin American and Caribbean Countries: An Integrative Review. *Journal of Transcultural Nursing*, *29*(6), 591-602. https://doi.org/10.1177/1043659618755424

Litjens, G., Kooi, T., Bejnordi, B. E., Setio, A. A. A., Ciompi, F., Ghafoorian, M., van der Laak, J. A. W. M., van Ginneken, B., & Sánchez, C. I. (2017). A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical Image Analysis*, *42*, 60-88. https://doi.org/10.1016/j.media.2017.07.005

Loshchilov, I., & Hutter, F. (2017). *Decoupled Weight Decay Regularization*.

Louie, K. S., De Sanjose, S., & Mayaud, P. (2019). Epidemiology and prevention of human papillomavirus and cervical cancer in sub-Saharan Africa: a comprehensive review. *Tropical Medicine & International Health*, *14*(10), 1287-1302. https://doi.org/10.1111/j.1365-3156.2009.02372.x

Macancela, C., Morocho-Cayamcela, M. E., & Chang, O. (2023). Deep Reinforcement Learning for Efficient Digital Pap Smear Analysis. *Computation*, *11*(12). https://doi.org/10.3390/computation11120252

Mendoza, J., & Martínez, F. (2017). *Principios de aprendizaje automático en el ámbito médico*. Editorial Académica.

Ministerio de Salud del Perú. (2023). *GUÍA TÉCNICA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DEL*.

Ministerio de Salud del Perú (MINSA). (2021). *MINSA2021*. Informe sobre la cobertura de tamizaje de cáncer de cuello uterino en Perú. .

Montin, E., Deniz, C. M., Kijowski, R., Youm, T., & Lattanzi, R. (2024). The impact of data augmentation and transfer learning on the performance of deep learning models for the segmentation of the hip on 3D magnetic resonance images. *Informatics in Medicine Unlocked*, *45*, 101444. https://doi.org/10.1016/j.imu.2023.101444

Muksimova, S., Umirzakova, S., Kang, S., & Cho, Y. I. (2024). CerviLearnNet: Advancing cervical cancer diagnosis with reinforcement learning-enhanced convolutional networks. *Heliyon*, *10*(9). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29913

National Cancer Institute. (2024). *Cervical Cancer*. Cervical Cancer—Health Professional Version. https://www.cancer.gov/types/cervical/hp

Nayar, R., & Wilbur, D. C. (2015). *The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology* (R. Nayar & D. C. Wilbur, Eds.). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11074-5

OMS World Health Organization, & Jonathan Torgovnik. (2023). *Cervical cancer*. Cervical cancer. https://www.who.int/health-topics/cervical-cancer#tab=tab_1

Othman, N. H., & Rebolj, M. (2019). Challenges to Cervical Screening in a Developing Country: the Case of Malaysia Asian Pacific. En *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention* (Vol. 10). http://www.gov.my

Pan American Health Organization (PAHO). (2020). *PAHO 2020*. Cervical Cancer: A Preventable Tragedy. https://www.paho.org/en/search/r?keys=Cervical%20Cancer%3A%20A%20Preventable%20Tragedy#gsc.tab=0&gsc.q=Cervical%20Cancer%3A%20A%20Preventable%20Tragedy

Pan, S. J., & Yang, Q. (2010). A Survey on Transfer Learning. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, *22*(10), 1345-1359. https://doi.org/10.1109/TKDE.2009.191

Perez, L. , & W. J. (2017). *The Effectiveness of Data Augmentation in Image Classification using Deep Learning.*

Powers, D. M. W. (2011). Evaluation: From Precision, Recall and F-Measure to ROC, Informedness, Markedness & Correlation . *Journal of Machine Learning Technologies*, *2*.

Reddi, S., Kale, S., & Kumar, S. (2018). On the convergence of Adam and beyond. *On the convergence of Adam and beyond*. https://openreview.net/forum?id=ryQu7f-RZ

Ruder, S. (2016). *An overview of gradient descent optimization algorithms*. https://arxiv.org/abs/1609.04747

Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets. *PLOS ONE*, *10*(3), e0118432. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118432

Shorten, C., & Khoshgoftaar, T. M. (2019). A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning. *Journal of Big Data*, *6*(1), 60. https://doi.org/10.1186/s40537-019-0197-0

Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). *Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition*. http://arxiv.org/abs/1409.1556

Sokolova, M., & Lapalme, G. (2009). A systematic analysis of performance measures for classification tasks. *Information Processing & Management*, *45*(4), 427-437. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2009.03.002

Solomon, D. (2002). The 2001 Bethesda System<SUBTITLE>Terminology for Reporting Results of Cervical Cytology</SUBTITLE> *JAMA*, *287*(16), 2114. https://doi.org/10.1001/jama.287.16.2114

Sonka, M., Hlavac, V., & Boyle, R. (2014). *Image Processing, Analysis, and Machine Vision*. Cengage Learning.

Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. *ournal of Machine Learning Research*, *1*.

Tajbakhsh, N., Shin, J. Y., Gurudu, S. R., Hurst, R. T., Kendall, C. B., Gotway, M. B., & Liang, J. (2016). Convolutional Neural Networks for Medical Image Analysis: Full Training or Fine Tuning? *IEEE Transactions on Medical Imaging*, *35*(5), 1299-1312. https://doi.org/10.1109/TMI.2016.2535302

Tan, M., & Le, Q. V. (2019). *EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks*. http://arxiv.org/abs/1905.11946

TensorFlow. (2023). *TensorFlow: An end-to-end open-source machine learning platform*. https://www.tensorflow.org/.

Toliman, P. J., Kaldor, J. M., Tabrizi, S. N., & Vallely, A. J. (2018). Innovative approaches to cervical cancer screening in low- and middle-income countries. *Climacteric*, *21*(3), 235-238. https://doi.org/10.1080/13697137.2018.1439917

Van Rijsbergen, C. J. (1979). *Information Retrieval* (2a ed.). Butterworth-Heinemann.

Weiss, K., Khoshgoftaar, T. M., & Wang, D. (2016). A survey of transfer learning. *Journal of Big Data*, *3*(1), 9. https://doi.org/10.1186/s40537-016-0043-6

World Health Organization. (2020). *Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem*. World Health Organization.

Yaman, O., & Tuncer, T. (2022). Exemplar pyramid deep feature extraction based cervical cancer image classification model using pap-smear images. *Biomedical Signal Processing and Control*, *73*. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.103428

Yosinski, J. , C. J. , B. Y. , & L. H. (2014). How transferable are features in deep neural networks? . *En Advances in Neural Information Processing Systems*, *27*, 3320-3328.

Zhuang, F., Qi, Z., Duan, K., Xi, D., Zhu, Y., Zhu, H., Xiong, H., & He, Q. (2021). A Comprehensive Survey on Transfer Learning. *Proceedings of the IEEE*, *109*(1), 43-76. https://doi.org/10.1109/JPROC.2020.3004555

VIII. Anexos

8.1. Matriz de Consistencia

Figura 33

Matriz de Consistencia

MATRIZ DE CONSISTENCIA - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA						
TITULO: EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL BASADA EN TRANSFER LEARNING PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO						
PROBLEMA	**OBJETIVOS**	**HIPÓTESIS**	**VARIABLES**	**INDICADORES**	**METODOLOGÍA**	**CONCLUSIONES**
Interrogante Principal: ¿Cómo puede una red neuronal basada en transfer learning mejorar el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino? **Interrogantes Especificas:** 1. ¿Cuáles son los algoritmos de deep learning más efectivos para implementar una red neuronal basada en transfer learning que permita clasificar imágenes médicas para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino? 2.¿Cómo afectan las técnicas de aumento de datos al rendimiento de una red neuronal basada en transfer learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino? 3.¿Cómo mejoran las métricas de evaluación, como la precisión, sensibilidad, especificidad y F1-score, al utilizar una red neuronal basada en transfer learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino?	**Objetivos General:** Evaluar cómo una red neuronal basada en transfer learning puede mejorar el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino. **Objetivos Específicos:** 1. Identificar los algoritmos de deep learning más efectivos para implementar una red neuronal basada en transfer learning que permita clasificar imágenes médicas para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino. 2.Examinar cómo afectan las técnicas de aumento de datos al rendimiento de una red neuronal basada en transfer learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino. 3.Evaluar cómo mejoran las métricas de evaluación, como la precisión, sensibilidad, especificidad y F1-score, al utilizar una red neuronal basada en transfer learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino.	**Hipótesis General:** Una red neuronal basada en transfer learning mejora significativamente el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino. **Hipótesis Específicas:** 1.Los algoritmos de deep learning como VGG16, ResNet50 y MobileNet, al ser utilizados en una red neuronal basada en transfer learning, presentarán diferentes niveles de efectividad en la clasificación de imágenes médicas para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino, siendo ResNet50 el que alcanzará los mejores resultados. 2. El uso de técnicas de aumento de datos como rotación, traslación, escalado y la técnica smote, mejorará significativamente el rendimiento de una red neuronal basada en transfer learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino 3.La aplicación de una red neuronal basada en transfer learning mejorará significativamente las métricas de evaluación del diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino, alcanzando valores superiores al 90% en precisión, sensibilidad,	**Variable Independiete:** Red Neuronal basada en Transfer Learning **Variable Dependiente:** El diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino	•F1 score •Exactitud •Precisión •Sensibilidad •Tasa de verdaderos positivos •Área bajo la curva ROC •Tasa de falsos positivos •Hipercromasia •Aumento de tamaño nuclear •Irregularidades en la membrana nuclear •Presencia de células escamosas atipicas	**Tipo de Investigación:** Cuantitativo **Diseño de Investigación:** No Experimental **Población:** La población es de un total de 963 imágenes citológicas clasificadas en 4 tipos de lesiones precancerosas y cancerosas de cáncer de cuello uterino. **Muestra:** Muestra censal **Técnicas de Recolección de Datos:** Fuentes secundarias (dataset público) **Instrumentos:** Imágenes citológicas	**Conclusión 1:** El uso de transfer learning mejora significativamente el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino, alcanzando métricas superiores al entrenamiento desde cero. **Conclusión 2:** EfficientNetB0 fue el modelo más efectivo, superando a ResNet50V2 y contradiciendo parcialmente la hipótesis específica inicial. **Conclusión 3:** El data augmentation incrementó la capacidad de generalización del modelo, aunque redujo ligeramente la exactitud global. **Conclusión 4:** La red basada en transfer learning mejoró todas las métricas principales (precisión, sensibilidad, especificidad y F1-score), validando las hipótesis planteadas.

8.2. Código del Estudio B: Aplicación de Transfer Learning y Fine-Tuning

Figura 34

Código del Experimento B: Aplicación de Transfer Learning y Fine-Tuning

```
import os
os.environ["TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL"] = "2"

import tensorflow as tf
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix,
roc_auc_score
from sklearn.preprocessing import label_binarize
import itertools
import seaborn as sns

DATA_DIR = Path("/kaggle/input/bdcitologia/BDCitologia")
IMG_SIZE = (224,224)
BATCH_SIZE = 32
EPOCHS = 10
FINE_TUNE_EPOCHS = 5
LR = 1e-3
FT_LR = 1e-5

abbr = ["NEG", "HSIL", "LSIL", "SCC"]

#CARGAR DATASET
def load_dataset(base_dir, validation_split=0.3, seed=123):
    train_ds = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(
        base_dir, validation_split=validation_split, subset="training",
seed=seed,
        image_size=IMG_SIZE, batch_size=BATCH_SIZE
    )
    val_ds = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(
        base_dir, validation_split=validation_split, subset="validation",
seed=seed,
        image_size=IMG_SIZE, batch_size=BATCH_SIZE
    )
    class_names = train_ds.class_names
```

```
    AUTOTUNE = tf.data.AUTOTUNE
    train_ds = train_ds.prefetch(AUTOTUNE)
    val_ds = val_ds.prefetch(AUTOTUNE)
    return train_ds, val_ds, class_names

train_ds, val_ds, class_names = load_dataset(DATA_DIR)
print("Clases detectadas:", class_names)

#CONSTRUCCIÓN DEL MODELO
def model_4_types(name, input_shape=IMG_SIZE+(3,), n_classes=4):
    if name == "ResNet50V2":
        base = keras.applications.ResNet50V2(weights="imagenet",
include_top=False, input_shape=input_shape)
    elif name == "EfficientNetB0":
        base = keras.applications.EfficientNetB0(weights="imagenet",
include_top=False, input_shape=input_shape)
    elif name == "DenseNet121":
        base = keras.applications.DenseNet121(weights="imagenet",
include_top=False, input_shape=input_shape)
    elif name == "MobileNetV2":
        base = keras.applications.MobileNetV2(weights="imagenet",
include_top=False, input_shape=input_shape)
    else:
        raise ValueError("Modelo no soportado")

    base.trainable = False  # congelamos en Transfer Learning

    x = keras.Input(shape=input_shape)
    y = keras.applications.imagenet_utils.preprocess_input(x)
    y = base(y, training=False)
    y = layers.GlobalAveragePooling2D()(y)
    y = layers.Dropout(0.3)(y)
    out = layers.Dense(n_classes, activation="softmax")(y)
    model = keras.Model(x, out, name=name)
    return model, base

#ENTRENAMIENTO Y EVALUACIÓN
def train_and_evaluate(model, base, train_ds, val_ds, epochs=EPOCHS, lr=LR,
ft_epochs=FINE_TUNE_EPOCHS, ft_lr=FT_LR, title="model"):
    # TRANSFER LEARNING
    model.compile(optimizer=keras.optimizers.Adam(lr),
loss="sparse_categorical_crossentropy", metrics=["accuracy"])
    history_tl = model.fit(train_ds, validation_data=val_ds, epochs=epochs,
verbose=2)
```

```
    # FINE TUNING
    base.trainable = True   # descongelamos la base
    # opcional: descongelar solo últimas capas
    for layer in base.layers[:-50]:
        layer.trainable = False

    model.compile(optimizer=keras.optimizers.Adam(ft_lr),
loss="sparse_categorical_crossentropy", metrics=["accuracy"])
    history_ft = model.fit(train_ds, validation_data=val_ds, epochs=ft_epochs,
verbose=2)

    # Unir historiales
    history = {}
    for k in history_tl.history.keys():
        history[k] = history_tl.history[k] + history_ft.history[k]

    # Predicciones
    y_true, y_pred, y_prob = [], [], []
    for x,y in val_ds:
        preds = model.predict(x, verbose=0)
        y_true.extend(y.numpy())
        y_pred.extend(np.argmax(preds, axis=1))
        y_prob.extend(preds)
    y_true = np.array(y_true); y_pred = np.array(y_pred); y_prob =
np.array(y_prob)

    #REPORTE MÉTRICAS
    report = classification_report(y_true, y_pred, target_names=abbr,
output_dict=True, zero_division=0)
    df_report = pd.DataFrame(report).T
    print("\n")

    #MATRIZ CONFUSIÓN
    cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)
    plt.figure(figsize=(6,5))
    sns.heatmap(cm, annot=True, fmt="d", cmap="Blues", xticklabels=abbr,
yticklabels=abbr)
    plt.xlabel("Predicción"); plt.ylabel("Verdadero")
    plt.title(f"Matriz de Confusión - {title}")
    plt.show()
    print("\n")

    #AUC
    y_bin = label_binarize(y_true, classes=list(range(len(abbr))))
    try:
```

```
        auc_macro = roc_auc_score(y_bin, y_prob, average="macro",
multi_class="ovr")
    except Exception:
        auc_macro = float("nan")
    try:
        auc_micro = roc_auc_score(y_bin, y_prob, average="micro",
multi_class="ovr")
    except Exception:
        auc_micro = float("nan")

    #GANANCIA Y PÉRDIDA
    plt.figure(figsize=(12,4))
    plt.subplot(1,2,1)
    plt.plot(history['loss'], label='train_loss')
    plt.plot(history['val_loss'], label='val_loss')
    plt.title(f"Pérdida - {title}"); plt.legend()

    plt.subplot(1,2,2)
    plt.plot(history['accuracy'], label='train_acc')
    plt.plot(history['val_accuracy'], label='val_acc')
    plt.title(f"Exactitud - {title}"); plt.legend()
    plt.show()
    print("\n")

    #REPORTE GENERAL
    acc = report['accuracy'] if 'accuracy' in report else None
    f1_macro = report['macro avg']['f1-score'] if 'macro avg' in report else None
    print(f" Resumen del Modelo {title}:
Accuracy={acc:.4f}  F1_macro={f1_macro:.4f}  AUC_macro={auc_macro:.4f}  AUC_micro
={auc_micro:.4f}")
    display(df_report)
    print("\n")

    return df_report, auc_macro, auc_micro

model_names = ["ResNet50V2", "EfficientNetB0", "DenseNet121", "MobileNetV2"]
results = []

for name in model_names:
    print("\n" + "="*60)
    print(f"Entrenando y evaluando: Modelo {name} ")
    model, base = model_4_types(name, input_shape=IMG_SIZE+(3,),
n_classes=len(class_names))
```

```
    df_rep, auc_macro, auc_micro = train_and_evaluate(model, base, train_ds,
val_ds, epochs=EPOCHS, lr=LR, ft_epochs=FINE_TUNE_EPOCHS, ft_lr=FT_LR,
title=name)

    #MÉTRICAS GENERALES
    acc = df_rep.loc['accuracy'][0] if 'accuracy' in df_rep.index else
float(df_rep.loc['macro avg','recall'])
    f1_macro = df_rep.loc['macro avg','f1-score']
    prec_macro = df_rep.loc['macro avg','precision']

    results.append({
        "model": name,
        "accuracy": acc,
        "precision_macro": prec_macro,
        "f1_macro": f1_macro,
        "auc_macro": auc_macro,
        "auc_micro": auc_micro
    })

df_results = pd.DataFrame(results).sort_values("f1_macro",
ascending=False).reset_index(drop=True)
print("\nREPORTE COMPARATIVO")
display(df_results)
print("\n")

best_model = df_results.loc[df_results["f1_macro"].idxmax()]
print("\nMEJOR MODELO SEGÚN F1-MACRO:")
print(f"Modelo: {best_model['model']}")
print(f"Accuracy: {best_model['accuracy']:.4f} | Precision-macro:
{best_model['precision_macro']:.4f} | "
      f"F1-macro: {best_model['f1_macro']:.4f} | AUC-macro:
{best_model['auc_macro']:.4f} | AUC-micro: {best_model['auc_micro']:.4f}")

plt.figure(figsize=(10,6))
df_results.set_index("model")[["accuracy","precision_macro","f1_macro","auc_macro
","auc_micro"]].plot(
    kind="bar", figsize=(10,6)
)
plt.title("Comparación de Modelos (Accuracy, Precision, F1, AUC)")
plt.ylabel("Valor")
plt.ylim(0,1.05)
plt.xticks(rotation=0)
plt.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.6)
plt.legend(loc="upper right")
plt.show()
```

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL UNAM

Formulario de autorización para la publicación electrónica en la página web del Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Moquegua, de conformidad con la Ley N° 30035 Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto y Resolución de Comisión Organizadora N° 041-2022-UNAM que aprueba el Reglamento que regula el Repositorio Institucional Digital de la UNAM.

1. DATOS DEL AUTOR

Nombres y Apellidos : Lucciana Loiguina Caballero Romero
DNI/Carnet de Extranjería/Pasaporte N° : 71219561
Correo electrónico : lucciana.caballero.15@gmail.com
Teléfono/Celular : 994797722

2. GRADO, TITULO O ESPECIALIZACIÓN (Marque con una X)

Bachiller	Título Profesional	Magister	Doctor	Segunda Especialidad
	X			

3. TIPO DE PUBLICACIÓN (Marque con una X)

a) Articulo ( )
b) Tesis de pregrado (X)
c) Tesis de Maestría ( )
d) Tesis de Doctorado ( )
e) Monografía ( )
f) Reporte de caso científico o hallazgos ( )
g) Libro ( )
h) Parte de un libro ( )
i) Revisión ( )
j) Conferencia ( )
k) Presentación ( )
l) Artículo preliminar ( )
m) Articulo antes de ser publicado ( )
n) Artículo de prensa ( )
o) Documentos internos ( )
p) Imagen ( )
q) Documentos técnicos ( )
r) Ponencias presentadas en eventos científicos (Jornada, Congreso, Simposio Conferencias, etc.) ( )
s) Informes de suficiencia profesional ( )
t) Patentes producidas por académicos/as ( )

4. TIPO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (Marque con una X)

a) Tesis (X)
b) Trabajo de Investigación ( )
c) Trabajo de suficiencia profesional ( )
d) Trabajo académico ( )

5. DATOS DE LA PUBLICACION

a) Título : Evaluación de una red neuronal basada en transfer learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino.
b) Campo del conocimiento OCDE (Indicar el código de clasificación OCDE de la obra : https://catalogos.concytec.gob.pe/vocabulario/ocde_ford.html) : 2.02.4
c) Fecha de publicación : 29 de diciembre del 2025

6. DATOS DEL ASESOR:

a) Nombres y Apellidos : Alex Peter Zuñiga Incalla
b) DNI/Pasaporte/Cédula : 04641157
c) ORCID : 0000-0003-4734-2262

FIRMA :

DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 71219561
NOMBRES Y APELLIDOS : Lucciana Zoiguina Caballero Romero

LICENCIAS

Licencia Estándar

Bajo los siguientes términos, autorizo el depósito de mi trabajo de investigación en el Repositorio Institucional Digital de la UNAM.

Con la autorización de depósito da mi trabajo de investigación, otorgo a la Universidad Nacional de Moquegua, una Licencia No Exclusiva para reproducir. distribuir, comunicar al público, transformar (únicamente mediante su traducción a otros idiomas) y poner a disposición del público mi trabajo de investigación (incluido el resumen), en formato físico o digital, en cualquier medio, conocido o por conocerse, a través de los diversos servicios provistos por la Universidad, creados o por crearse, tales como el Repositorio Institucional Digital de la UNAM, Colección de Tesis, entre otros, en el Perú y en el extranjero, por el tiempo y veces que considere necesarias, y libre de remuneraciones.

En virtud de dicha Licencia, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, podrá reproducir mi trabajo de investigación en cualquier tipo de soporte y en más de un ejemplar, sin modificar su contenido, solo con los propósitos de seguridad, respaldo y preservación.

Declaro que el trabajo de investigación es una creación de mi autoría y exclusiva titularidad, o coautoría con titularidad compartida, y me encuentro facultado a conceder la presente licencia y, asimismo, garantizo que dicho trabajo de investigación no infringe derechos de autor de terceras personas.

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA consignara el nombre del/los autor/es del trabajo de investigación, y no le hará ninguna modificación más de la permitida en la presente licencia.

Autorizo el depósito (marque con una X).

(X) **SI autorizo que se deposite inmediatamente.**

FIRMA : .....

DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 71219561

NOMBRES Y APELLIDOS : Luciana Loiguina Caballero Romero

FECHA : 24 de febrero del 2026



ANEXO VIII

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN / TESIS / TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Yo, Luciana Loiguina Caballero Romero,
bachiller de la Escuela Profesional de:
Ingeniería de Sistemas e Informática,
de la Universidad Nacional de Moquegua, identificado(a) con DNI N°. 71219561, autor(a) del Trabajo de Investigación / Tesis / Trabajo de suficiencia profesional denominado:
Evaluación de una red neuronal basada en Transfer learning para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino

Declaro bajo juramento que:

1. El trabajo de investigación es auténtico, siendo resultado de mi trabajo personal, que no se ha copiado, que no se ha utilizado ideas, formulaciones, citas integrales e ilustraciones diversas, sacadas de cualquier tesis, obra, artículo, memoria, etc., (en versión digital o impresa), sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, tanto en el cuerpo del texto, figuras, cuadros, tablas u otros que tengan derechos de autor. Por tanto, el trabajo de investigación no ha sido plagiado total ni parcialmente.
2. El trabajo de investigación no ha sido autoplagiada, es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
3. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en el trabajo de investigación constituirán aporte a la realidad investigada.

Soy consciente de que, el hecho de no respetar los derechos de autor y hacer plagio, es objeto de sanciones universitarias y/o legales, por lo que asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de irregularidades en el trabajo de investigación, así como de los derechos sobre la obra presentada.

Moquegua, 24 de febrero del 2026



Huella digital

Nombres y Apellidos: Luciana Loiguina Caballero Romero
DNI: 71219561

Lucciana Caballero Romero

INFORME DE TESIS

LUCCIANA CABALLERO ROMERO
TESISTAS EPISI
Universidad Nacional de Moquegua

Detalles del documento

Identificador de la entrega
trn:oid:::1:3441793402

Fecha de entrega
11 dic 2025, 10:21 a.m. GMT-5

Fecha de descarga
11 dic 2025, 10:40 a.m. GMT-5

Nombre del archivo
INFORME_DE_TESIS_-_LUCCIANA_CABALLERO_ROMERO.pdf

Tamaño del archivo
2.4 MB

124 páginas

24.334 palabras

151.703 caracteres

24% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Coincidencias menores (menos de 10 palabras)

Exclusiones

- N.º de fuentes excluidas
- N.º de coincidencias excluidas

Firmado digitalmente por ZÚÑIGA INCALLA Alex Peter FAU 20449347448 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.12.2025 10:51:53 -05:00

M.SC. ALEX PETER ZÚÑIGA INCALLA
ASESOR DE TESIS
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática
Universidad Nacional de Moquegua

Fuentes principales

20% Fuentes de Internet
12% Publicaciones
19% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

Fuentes principales

20% Fuentes de Internet
12% Publicaciones
19% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Fuentes principales

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1 Internet
hdl.handle.net <1%

2 Internet
github.com <1%

3 Internet
repositorio.uncp.edu.pe <1%

4 Internet
rua.ua.es <1%

5 Internet
iieta.org <1%

6 Trabajos del estudiante
Pontificia Universidad Catolica del Ecuador - PUCE <1%

7 Trabajos del estudiante
UNIBA <1%

8 Trabajos del estudiante
Deakin University <1%

9 Trabajos del estudiante
Universidad Continental <1%

10 Trabajos del estudiante
Universidad Carlos III de Madrid - EUR <1%

11 Internet
jiclt.com <1%

12 Trabajos del estudiante
Universidad TecMilenio <1%

13 Trabajos del estudiante
University of Northampton <1%

14 Trabajos del estudiante
University of Central Lancashire <1%

15 Trabajos del estudiante
Universidad Autónoma de Bucaramanga,UNAB <1%

16 Internet
cicese.repositorioinstitucional.mx <1%

17 Internet
curis.ku.dk <1%

18 Internet
repositorio.ucv.edu.pe <1%

19 Internet
repository.mnu.kz <1%

20 Internet
etheses.uin-malang.ac.id <1%

21 Internet
assets-eu.researchsquare.com <1%

22 Internet
appwrite.io <1%

23 Trabajos del estudiante
Unviersidad de Granada <1%

24 Internet
uniselinus.education <1%

25 Internet
dialnet.unirioja.es <1%

26 Internet
arxiv.org <1%

27 Trabajos del estudiante
University of Portsmouth <1%

28 Internet
www.mdpi.com <1%

29 Trabajos del estudiante
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga <1%

30 Internet
titula.universidadeuropea.es <1%

31 Trabajos del estudiante
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann <1%

32 Internet
pdfs.semanticscholar.org <1%

33 Trabajos del estudiante
Ilerna Online Blackboard <1%

34 Internet
psasir.upm.edu.my <1%

35 Trabajos del estudiante
Brown University <1%

36 Internet
eprints.soton.ac.uk <1%

37 Internet
pure.hud.ac.uk <1%

38 Trabajos del estudiante
ITESM: Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey <1%

39 Publicación
Vysogorets, Artem. "On Efficient Approaches in Neural Networks", New York Univ... <1%

40 Internet
dspace.ups.edu.ec <1%

41 Trabajos del estudiante
Glasgow Caledonian University <1%

42 Trabajos del estudiante
AUT University <1%

43 Internet
eurradiolexp.springeropen.com <1%

44 Internet
roderic.uv.es <1%

45 Trabajos del estudiante
Universidad Francisco de Vitoria <1%

46 Internet
repositorio.ug.edu.ec <1%

47 Internet
archives.datapages.com <1%

48 Trabajos del estudiante
Gisma University of Applied Sciences GmbH <1%

49 Internet
theses.hal.science <1%

50 Internet
vnvc.vn <1%

51 Trabajos del estudiante
Universitat Politècnica de València <1%

52 Internet
revistas.eia.edu.co <1%

53 Trabajos del estudiante
University of Malaya <1%

54 Internet
gist.github.com <1%

55 Trabajos del estudiante
Account Universidad Mariana <1%

56 Trabajos del estudiante
Integración Blackboard <1%

57 Trabajos del estudiante
Universidad de Guayaquil <1%

58 Trabajos del estudiante
Universidad Anahuac México Sur <1%

59 Internet
patents.google.com <1%

60 Internet
pmc.ncbi.nlm.nih.gov <1%

61 Internet
webapps.itc.utwente.nl <1%

62 Internet
www.springerprofessional.de <1%

63 Trabajos del estudiante
Colegio Universitario de Estudios Financiero <1%

64 Trabajos del estudiante
Universidad del Bosque <1%

65 Internet
biophilosophy.ca <1%

66 Internet
iscap.us <1%

67 Internet
1library.co <1%

68 Trabajos del estudiante
Melbourne Institute of Technology <1%

69 Internet
repositorio.uide.edu.ec <1%

70 Publicación
Harika Vanam, G. Vijaylaxmi, Vanam Sravan Kumar. "Automated cervical cancer c... <1%

71 Internet
epub.uni-bayreuth.de <1%

72 Trabajos del estudiante
Universidad Europea de Madrid <1%

73 Internet
ebin.pub <1%

74 Internet
repositorio.upse.edu.ec <1%

75 Internet
uvadoc.uva.es <1%

76 Trabajos del estudiante
Universidad Torcuato di Tella - Tii <1%

77 Internet
bayanbox.ir <1%

78 Internet
digital.lib.washington.edu <1%

79 Internet
ijeces.ferit.hr <1%

80 Internet
impact.economist.com <1%

81 Publicación
Acrota Choquehuanca, Metodio. "Nivel de eficacia del proceso penal en el delito d... <1%

82 Trabajos del estudiante
CEIPA Fundación Universitaria CEIPA <1%

83 Trabajos del estudiante
Liverpool John Moores University <1%

84 Trabajos del estudiante
Universidad de León <1%

85 Trabajos del estudiante
University of Huddersfield <1%

86 Internet
oa.upm.es <1%

87 Internet
www.scilit.net <1%

88 Trabajos del estudiante
Universidad Privada del Norte <1%

89 Trabajos del estudiante
Universidad del Desarrollo <1%

90 Trabajos del estudiante
University of Northumbria at Newcastle <1%

91 Internet
educapes.capes.gov.br <1%

92 Publicación
Yuyang Sha, Qingyue Zhang, Xiaobing Zhai, Menghui Hou, Jingtao Lu, Weiyu Men... <1%

93 Internet
library.oapen.org <1%

94 Internet
revistaft.com.br <1%

95 Internet
www.slideshare.net <1%

96 Trabajos del estudiante
The Robert Gordon University <1%

97 Trabajos del estudiante
UCL <1%

98 Publicación
de Castro, Tiago Soares Ferreira. "Deteção de Alteraçõues para Efeitos de Atualiz... <1%

99 Internet
repositorio.upch.edu.pe <1%

100 Internet
www.centrogeo.org.mx <1%

101 Internet
deepai.org <1%

102 Internet
dspace.ucuenca.edu.ec <1%

103 Internet
magazine.medlineplus.gov <1%

104 Internet
pesquisa.bvsalud.org <1%

105 Trabajos del estudiante
uni <1%

106 Internet
www.buenastareas.com <1%

107 Trabajos del estudiante
Universidad de Alicante <1%

108 Internet
app.infoeme.com <1%

109 Internet
bmchealthservres.biomedcentral.com <1%

110 Internet
ciencialatina.org <1%

111 Internet
scholarworks.utep.edu <1%

112 Internet
www.edicionmedica.com.co <1%

113 Trabajos del estudiante
Universidad Autonoma de Chile <1%

114 Trabajos del estudiante
Universidad Autónoma de Aguascalientes <1%

115 Trabajos del estudiante
consultoriadeserviciosformativos <1%

116 Internet
repositorio.uladech.edu.pe <1%

117 Internet
repositorio.upp.edu.pe <1%

118 Internet
revistas.unc.edu.py <1%

119 Trabajos del estudiante
Institución Universitaria Visión de las Américas <1%

120 Trabajos del estudiante
U-TAD Centro Universitario de Tecnologia y Arte Digital <1%

121 Trabajos del estudiante
Universidad Andrés Bello <1%

122 Trabajos del estudiante
Universidad Politécnica de Madrid <1%

123 Internet
blog.onnasoft.us <1%

124 Trabajos del estudiante
uncedu <1%

125 Internet
www.sydneycolorectalclinic.com.au <1%

126 Publicación
"Desarrollo de un modelo clínico-radiómico de aprendizaje automatizado, para la ... <1%

127 Trabajos del estudiante
CSU, Long Beach <1%

128 Trabajos del estudiante
Centro Europeo de Postgrado - CEUPE <1%

129 Trabajos del estudiante
Corporación Universitaria Minuto de Dios,UNIMINUTO <1%

130 Trabajos del estudiante
Institución Tecnológica Metropolitana de Medellín <1%

131 Trabajos del estudiante
Universidad Nacional Agraria La Molina <1%

132 Trabajos del estudiante
Universidad de Almeria <1%

133 Internet
alicia.concytec.gob.pe <1%

134 Internet
www.osapublishing.org <1%

135 Trabajos del estudiante
CTI Education Group <1%

136 Trabajos del estudiante
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez <1%

137 Trabajos del estudiante
University of Surrey <1%

138 Internet
es.slideshare.net <1%

139 Internet
etheses.lib.ntust.edu.tw <1%

140 Internet
pdfcoffee.com <1%

141 Internet
repositorio.unid.edu.pe <1%

142 Internet
salutsexual.sidastudi.org <1%

143 Internet
sci-hub.se <1%

144 Internet
thesai.org <1%

145 Internet
yorkspace.library.yorku.ca <1%

146 Trabajos del estudiante
American University of Health Sciences <1%

147 Trabajos del estudiante
Hellenic Open University <1%

148 Trabajos del estudiante
Universidad Loyola Andalucia <1%

149 Trabajos del estudiante
Universidad Rey Juan Carlos <1%

150 Internet
repositorio.uta.edu.ec <1%

151 Internet
www.atlantis-press.com <1%

152 Internet
www.jatit.org <1%

153 Internet
www.radiohc.cu <1%

154 Internet
www.theseus.fi <1%

155 Trabajos del estudiante
Universidad Politécnica Estatal de Carchi <1%

156 Trabajos del estudiante
Universidad Privada Franz Tamayo <1%

157 Trabajos del estudiante
University of Hertfordshire <1%

158 Internet
apirepositorio.unu.edu.pe <1%

159 Internet
harbinengineeringjournal.com <1%

160 Internet
repositorio.uam.es <1%

161 Internet
repositorio.uandina.edu.pe <1%

162 Internet
repositorio.unap.edu.pe <1%

163 Internet
repositorio.unc.edu.pe <1%

164 Internet
repositorio.upecen.edu.pe <1%

165 Trabajos del estudiante
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD,UNAD <1%

166 Trabajos del estudiante
Universidad Pública de Navarra <1%

167 Trabajos del estudiante
University of Glasgow <1%

168 Internet
aprenderly.com <1%

169 Internet
cdn.slideserve.com <1%

170 Internet
dspace.ucacue.edu.ec <1%

171 Internet
idus.us.es <1%

172 Trabajos del estudiante
imfice <1%

173 Internet
izainea.github.io <1%

174 Internet
repositorio.usmp.edu.pe <1%

175 Internet
saber.ucv.ve <1%

176 Internet
www.gecekitapligi.com <1%

177 Internet
www.salud.nih.gov <1%

178 Internet
(8-28-05) http://146.83.6.6/bdmc/literatura/memoria_jlcerda.pdf <1%

179 Internet
addi.ehu.es <1%

180 Internet
apni.ru <1%

181 Internet
dotcom-stage-cds.en-mx.ecolab.com <1%

182 Internet
es.rua.gr <1%

183 Internet
gredos.usal.es <1%

184 Internet
repositorio.upn.edu.pe <1%

185 Internet
tusdudasdesalud.com <1%

186 Internet
wiki2.org <1%

187 Internet
www.igi-global.com <1%

188 Internet
www.risti.xyz <1%

189 Publicación
Carlos Ricardo Villena Cabrejos. "Modelo de redes neuronales convolucionales pa... <1%

190 Publicación
Eliud Alberto García Pazos, Juana Elisa Escalante Vega, Oscar Alonso Ramírez, Fre... <1%

191 Publicación
IFMBE Proceedings, 2013. <1%

192 Publicación
Rojas Atachao, Richard Frank. "Aplicación de un modelo de Deep Learning con re... <1%

193 Trabajos del estudiante
Universidad de Cundinamarca <1%

194 Internet
blog.oncosalud.pe <1%

195 Internet
documentacion.fundacionmapfre.org <1%

196 Internet
doku.pub <1%

197 Internet
ecosistema.buap.mx <1%

198 Internet
huggingface.co <1%

199 Internet
musee-infanterie.com <1%

200 Internet
ods.inei.gob.pe <1%

201 Internet
repositorio.udch.edu.pe <1%

202 Internet
repositorio.utp.edu.co <1%

203 Internet
repositorio.uwiener.edu.pe <1%

204 Internet
repository.unja.ac.id <1%

205 Internet
seib.org.es <1%

206 Internet
upcommons.upc.edu <1%

207 Internet
www.acog.org <1%

208 Internet

www.arecibo.inter.edu <1%

209 Internet

www.kerwa.ucr.ac.cr <1%

210 Internet

www.monografias.com <1%

Universidad Nacional de Moquegua

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
N° 299-2026-CU

Moquegua, 29 de abril de 2026

VISTOS:

La Resolución de Consejo de Facultad N° 064-2026-CF-FAIN-UNAM, emitido por la Decana de la Facultad de Ingenierías; el Informe N° D0195-2026-UNAM-R-FAIN, emitido por la Decana de la Facultad de Ingenierías, el Informe Técnico N° D0051-2026-SG-GT, emitido por la Especialista Administrativo II de Grados y Títulos; el Informe N° D0215-2026-UNAM-R-SG, emitido por el Secretario General de la UNAM; el Proveído N° 1943-2026-R, emitido por el señor Rector; el Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario de Sesión Extraordinaria N° 19-2026-SE-CU-UNAM, de fecha 29 de abril de 2026, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al 4to párrafo del artículo 18, de la Constitución Política del Perú, dispone que cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Y el artículo 8º de la Ley Nº 30220-Ley Universitaria, establece que la referida autonomía inherente a las Universidades, se ejerce de conformidad con la Constitución y demás normativa aplicable. Concordante con el artículo 1, de la Ley Nº 31520, Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, así como la Ley N° 32141, Ley que modifica la Ley N° 30220-Ley Universitaria, a fin de fortalecer la institucionalidad de las Universidades Públicas licenciadas;

Que, el Artículo 58, de la Ley N° 30220-Ley Universitaria, establece que el Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la Universidad. Concordante con el artículo 18° del Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua, aprobado bajo Resolución de Asamblea Universitaria N° 015-2025-AU-UNAM;

Que, el artículo 59 de la Ley Universitaria-Ley N° 30220, establece las atribuciones del Consejo Universitario, y específicamente el numeral 59.9, establece; Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las Facultades y Escuela de Posgrado, así como otorgar distinciones honoríficas y reconocer y revalidar los estudios, grados y títulos de universidades extranjeras, cuando la universidad está autorizada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Concordante con el numeral 14, del artículo 20° del Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua;

Que, mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 006-2026-AU, de fecha 20 de abril de 2026, se aprobó la incorporación de la Disposición Transitoria N° 22 al Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua, referido a la excepción para la emisión de los grados académicos de bachiller y títulos profesionales consignando la denominación de "Facultad de Ingeniería y Arquitectura";

Que, mediante la Resolución de Consejo de Facultad N° 064-2026-CF-FAIN-UNAM, de fecha 27 de marzo de 2026, el Consejo de Facultad de Ingenierías aprobó el otorgamiento del Título Profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática, por la modalidad de Tesis, a un (01) Bachiller de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Nacional de Moquegua, de acuerdo al siguiente detalle: LUCCIANA LOIGUINA CABALLERO ROMERO;

Que, mediante Informe N° D0195-2026-UNAM-R-FAIN, de fecha 06 de abril de 2026, la Decana de la Facultad de Ingenierías, remite a Secretaría General la Resolución de Consejo de Facultad Nº 064-2026-CF-FAIN-UNAM, de fecha 27 de marzo de 2026;

Que, mediante Informe Técnico N° D0051-2026-SG-GT de fecha 23 de abril de 2026, e Informe N° D0215-2026-UNAM-R-SG de fecha 24 de abril de 2026, el Secretario General de la UNAM, remite al Rectorado el expediente para el trámite de Título Profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática a la Bachiller: LUCCIANA LOIGUINA CABALLERO ROMERO de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, quien se encuentra apta para la expedición del Título Profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática, al haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos legales y reglamentarios, exigidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Moquegua, razón por la cual, el señor Secretario General incluye dicho expediente como punto de agenda para ser tratado en Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 29 de abril de 2026;

Que, el artículo 44° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria señala que las universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y los Títulos Profesionales que correspondan, a nombre de la Nación (...). Asimismo, la Ley N° 31803, modifica el artículo en mención adicionando; La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) determina los criterios, así como establece y supervisa el procedimiento administrativo para el reconocimiento de grados y títulos otorgados en el extranjero, en el marco de la normativa vigente;

Domicilio Legal: Prolongación Av., Ancash S/N - Moquegua
RUC: 20449347448 - Teléfono: (053) 670168
Página Web: www.unam.edu.pe

Universidad Nacional de Moquegua

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
N° 299-2026-CU

Moquegua, 29 de abril de 2026

Que, el numeral 45.2 del artículo 45° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, precisa los requisitos mínimos para la obtención del título profesional, como son: el grado de Bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Asimismo, establece que el título profesional solo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller;

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 1153-2021-UNAM, se aprobó el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Moquegua, el mismo que fue modificado a través de las Resoluciones de Comisión Organizadora N° 410; 453 y 890-2022, N° 880-2023-UNAM y N° 081, 484-2024-UNAM el cual establece los requisitos y norma los procedimientos para la obtención de los grados académicos y títulos profesionales conferidos por esta Casa Superior de Estudios;

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria N° 19-2026-SE-CU-UNAM, de fecha 29 de abril de 2026, emitió, el siguiente, Acuerdo, POR UNANIMIDAD: CONFERIR, a nombre de la Nación el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática por la modalidad de TESIS a la Bachiller: LUCCIANA LOIGUINA CABALLERO ROMERO, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Moquegua;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Art. 18, de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 30220 Ley Universitaria, el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua, y a lo acordado por el pleno del Consejo Universitario:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: CONFERIR, A NOMBRE DE LA NACIÓN a la Bachiller

- **LUCCIANA LOIGUINA CABALLERO ROMERO**

El **TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA.**

Por la modalidad de TESIS, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Moquegua.

ARTÍCULO 2°: ENCARGAR, al Secretario General de la UNAM, para que realice las acciones pertinentes relacionadas con la inscripción correspondiente en el Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU.

ARTÍCULO 3°: DISPONER, el cumplimiento de la presente Resolución a todas las dependencias de la Universidad Nacional de Moquegua.

ARTÍCULO 4°: DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de Moquegua www.unam.edu.pe

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA SECRETARIA GENERAL

MTRO. JOSE LUIS PACHECO CACERES
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA CONSEJO UNIVERSITARIO

DR. HUGO RUBEN MARCA MAQUERA
RECTOR
PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

DISTRIBUCION:
VRA.
VRI.
FAIN.
EPISI.
GyT
DASA.
OTI
Interesado,
C.c. Arch.

Domicilio Legal: Prolongación Av., Ancash S/N - Moquegua
RUC: 20449347448 - Teléfono: (053) 670168
Página Web: www.unam.edu.pe